

501-U



szybkozłącze: 4.5mm nawierc lub nakłuj otwór

Zastosowanie: warzywa, szklarnie, rezydencje, ogrody, zespoły parkowe

- Rozstaw do 8 m
- Doskonała dystrybucja wody
- • Odpowiedni rozmiar kropli do delikatnego nawadniania różnego rodzaju upraw

501-U TABELA WYDAJNOŚCI

Szybkość opadu (mm/h) i jednorodność zwilżania (CU) dla różnych rozstawów

Dysza Kolor (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Rozstaw (m)				
				6x6	6x7	7x7	7x8	8x8
1.6 Czerwony	1.5	100	12.0	2.8	2.4	2.0	1.8	1.6
	2.0	110	12.0	3.1	2.6	2.2	2.0	1.7
	2.5	130	12.0	3.6	3.1	2.7	2.3	2.0
	3.0	150	12.0	4.2	3.6	3.1	2.7	2.3
	3.5	165	12.5	4.6	3.9	3.4	2.9	2.6
1.8* Zielony	1.5	150	12.0	4.2	3.6	3.1	2.7	2.3
	2.0	170	13.0	4.7	4.0	3.5	3.0	2.7
	2.5	190	13.0	5.0	4.5	3.9	3.4	3.0
	3.0	210	14.0	5.8	5.0	4.3	3.8	3.3
	3.5	230	14.0	6.4	5.5	4.7	4.1	3.6
2.0 Niebieski	1.5	160	12.0	4.4	3.8	3.3	2.9	2.5
	2.0	180	13.0	5.0	4.3	3.7	3.2	2.8
	2.5	200	13.0	5.6	4.8	4.1	3.6	3.1
	3.0	220	14.0	6.1	5.2	4.5	3.9	3.4
	3.5	240	14.0	6.7	5.7	4.9	4.3	3.8
2.2 Żółty	1.5	170	13.5	4.7	4.0	3.5	3.0	2.7
	2.0	200	15.0	5.6	4.8	4.1	3.6	3.1
	2.5	215	15.0	6.0	5.1	4.4	3.8	3.4
	3.0	235	15.5	6.5	5.6	4.8	4.2	3.7
	3.5	250	15.5	6.9	6.0	5.1	4.5	3.9

*Dysza Stand








Kolor Kod: Jednorodność Dystrybucji CU > 92% CU 88-92% CU 85-88% CU < 85%

* Tabela wydajności przygotowana w warunkach laboratoryjnych
* Dla obszarów wietrznych użyj mniejszych odstępów

IrriStand system

Zraszacz niskotonowy z turbiną młotkową, montowany na IrriStand 50

Złączki & Akcesoria dla IrriStand 50

Opis	Kod produktu	
Złączka męska	897071	
Złączka żeńska	6720380160	
Zatyczka	897065	
Dziurkacz 4.5 mm	6130210427	
Złączka męska bayonet	497041	
Złączka żeńska bayonet	497051	
Wtyczka bayonet	497031	
Dziurkacz 4.0 mm	6130210424	