

# 1" SPRINKLER 234



**Zastosowanie:** nawadnianie upraw za pomocą stałych, zmechanizowanych lub ręcznych systemów.

- Wysoki rozdział wody z odstępem do 24 m.
- Kolorowe dysze bagnetowe dla łatwej obsługi.
- Zintegrowana łopatką prostująca strumień dla zapewnienia maksymalnego zasięgu.
- Osłony piasko- i przeciwpyłowa zapewniają niezawodne działanie i trwałość.
- Czerwony kapturek całkowicie uszczelnia i chroni sprężynę napędową oraz chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz.

## Zraszacze górne

### Zraszacz udarowy metalowy 1" żeński

#### 234 TABELA WYDAJNOŚCI

Szybkość opadu (mm/h) i jednorodność zwilżania (CU) dla różnych rozstawów

Dysza kolor mm	P (bar)	Q (m <sup>3</sup> /h)	D (m)	Spacing (m)			
				18x18	20x20	20x24	24x24
5.0x3.2 Fioletowy	3.0	2.210	32	6.8	5.5		
	4.0	2.530	34	7.9	6.4		
	5.0	2.840	35	8.8	7.2		
5.5x3.2 Pomarańcz	3.0	2.500	34	7.7	6.2	5.2	4.3
	4.0	2.900	37	8.9	7.2	6.0	5.0
	5.0	3.250	39	10.0	8.1	6.8	5.6
6.0x3.2 Czerwień	3.0	2.810	37	8.8	7.1	5.9	4.9
	4.0	3.300	37	10.1	8.2	6.8	5.7
	5.0	3.700	40	11.3	9.1	7.6	6.3
6.5x3.2 Siwy	3.0	3.200	37	9.9	8.0	30.5	5.6
	4.0	3.700	37	11.4	9.3	35.2	6.4
	5.0	4.150	40	12.8	10.4	39.5	7.2
7.0x3.2 Zielony	3.0	3.550	38	11.0	8.9	7.4	6.2
	4.0	4.100	41	12.7	10.3	8.5	7.1
	5.0	4.600	43	14.2	11.5	9.6	8.0

Kolor dyszy tylnej: 3,2 mm - pomarańczowy

Kod koloru - Jednolitość dystrybucji	CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
--------------------------------------	----------	-----------	-----------	----------

\* Tabela wyników przygotowana w warunkach laboratoryjnych.

\* W przypadku warunków wietrznych należy stosować bliższe odstępy.

