

427B AG, 427B GAG



427B AG



427B GAG

Zastosowanie: Specjalna konstrukcja do nawadniania krawędzi pól

- Rozstaw zraszaczy do 14 m.
- Kodowane kolorem dyszy typu Bagnet - łatwy serwis
- Zintegrowana łopatką prostującą strumień zapewnia maksymalny zasięg
- Wykonane z wytrzymałych tworzyw sztucznych, odpornych na korozję, chemikalia i promieniowanie
- WP- Hammer, kieruje całą wodę w obszar zraszania, zapobiega nawadnianiu dróg i terenów przyległych

427B AG & 427B GAG TABELA WYDAJNOŚCI

Kolor Dysza (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
3.0 Czerwony	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Zielony	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Niebieski	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Czarny	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

* Dysza standardowa

* Tabela wydajności przygotowana w warunkach laboratoryjnych

* Dla obszarów wietrznych użyj mniejszych odstępów

IrriStand system

Plastikowy zraszacz udarowy, 1/2" męski lub 3/4" żeński. Montowany na pionówce



LPD 1/2"
dane na str. 16

