

RAIN-CLIK™

Aby zapobiec marnowaniu wody, wbudowana technologia Quick Response™ natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy tylko zacznie padać deszcz.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy zacznie padać deszcz lub temperatura spadnie poniżej 3°C
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią w przypadku modeli bezprzewodowych
- Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu resetowania
- Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramię wysięgnika
- Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ścienny
- Zgodny z większością normalnie otwartych i normalnie zamkniętych sterowników nawadniania

DANE UŻYTKOWE

- Funkcja Quick Response:
 - Czas potrzebny do wyłączenia systemu nawadniania: około 2–5 minut przy funkcji Quick Response
 - Czas potrzebny do zresetowania funkcji Quick Response: około 4 godzin przy słonecznej pogodzie
 - Czas potrzeby do zresetowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: około 3 dni przy słonecznej pogodzie
- Obciążenie styku we wszystkich modelach (24 V AC): 3 A
- Do modeli przewodowych dołączono dwużyłowy przewód o długości 7 m i przekroju 0,5 mm² w osłonie, z certyfikatem UL
- Częstotliwość modelu bezprzewodowego: 433 MHz
- Model bezprzewodowy może pracować w odległości do 240 metrów między czujnikiem a odbiornikiem
- Z jednego czujnika bezprzewodowego można obsługiwać wiele odbiorników
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

RAIN-CLIK	
Model	Opis
RAIN CLIK	Przewodowy czujnik Rain-Click
RFC	Przewodowy czujnik Rain/ Freeze-Click
WR CLIK	Bezprzewodowy czujnik Rain-Click z odbiornikiem
WRF CLIK	Bezprzewodowy czujnik Rain/ Freeze-Click z odbiornikiem
SGM	Opcjonalny uchwyt do mocowania na rynnie (dołączony do modeli WR-CLIK i WRF-CLIK)
WS-GUARD	Odporna na akty wandalizmu osłona czujnika mocowana do płaskich powierzchni lub na słupach (czujnik należy zamawiać oddzielnie)
WR GUARD	Odporna na akty wandalizmu osłona odbiornika mocowana do postumentów (odbiornik należy zamawiać oddzielnie)

Czujnik: deszczu, mrozu



RAIN-CLIK/ RFC
(z ramieniem montażowym)
Wysokość: 6 cm
Długość: 18 cm



SGM
Wysokość: 12 cm
Długość: 7,6 cm



WR-CLIK/ WRF-CLIK
(z ramieniem montażowym)
Wysokość: 7,6 cm
Długość: 20 cm



Odbiornik bezprzewodowy
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 8,3 cm
Długość: 10 cm



Osłona czujnika bezprzewodowego
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 7 cm
Długość: 9,5 cm
Głębokość: 3,2 cm



Osłona odbiornika bezprzewodowego
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 12,7 cm
Długość: 9,5 cm
Głębokość: 3,2 cm



Smart WaterMark

Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody