



Seria EAGLE™ 900/950

Dzięki najdłuższemu promieniowi rozrzutu zraszaczerotacyjne z serii 900/950 zapewniają zawsze jednolite pokrycie dużych obszarów. Dyszeo wysokiej wydajności pozwalają dotrzeć dalej większymi kroplami, co zapewnia maksymalną wydajność i pokrycie.

Specyfikacja

	Seria 900	Seria 950
Promień	Od 19,2 m do 29,6 m (od 63' do 97')	Od 21,3 m do 28,0 m (od 70' do 92')
Prędkość przepływu	Od 1,35 do 3,60 l/s; od 4,85 do 12,97 m ³ /h (od 21,4 do 57,1 g/m)	Od 1,23 do 3,75 l/s; od 4,43 do 13,49 m ³ /h (od 19,5 do 59,4 g/m)
Łuk	Pełen okrąg 360°	Regulacja od 40° do 345°
Wysokość korpusu	34,0 cm (13,4")	34,0 cm (13,4")
Wysokość wysunięcia	5,7 cm (2,25")	5,7 cm (2,25")
Średnica górną	17,8 cm (7")	17,8 cm (7")
Dostęp serwisowy do elementów wewnętrznych od góry	Tak	Tak

Modele

- **900E:** pełen okrąg, elektryczny
- **900IC:** pełen okrąg, IC
- **900SAM:** pełen okrąg, Stopamatic
- **950E:** łuk, elektryczny
- **950IC:** łuk, IC
- **950SAM:** łuk, Stopamatic



Seria 900: od 19,2 m do 29,6 m (od 63' do 97')

Seria 950: od 21,3 m do 28,0 m (od 70' do 92')

