

## CENTRALINA A BATTERIA MONOSTAZIONE



### DISPLAY

DISPLAY COMPLETAMENTE RINNOVATO, CON SIMBOLOGIA PIÙ INTUITIVA E LEGGIBILE



### SISTEMA DI CONNESSIONE

CONNESSIONE COMPLETAMENTE STAGNA, GRAZIE AL SISTEMA UTILIZZATO NEL MERCATO AUTOMATIVO



### COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA

SISTEMA DI COLLEGAMENTO AL SENSORE PIOGGIA



### SOLENOIDE BISTABILE

LA CENTRALINA EVO COMANDA SOLENOIDI BISTABILI 6-40 VDC CODICE 101.3507000



### VANO BATTERIE

NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE ANCORA PIÙ AFFIDABILE E COMODO

COD.	DESCRIZIONE
165.1500000	RAIN EVO <sup>1</sup> + SOLENOIDE
165.1500900	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 150 1" F
165.1500915	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 150 1" M x UNION
165.1700900	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 160 1" F
165.1701500	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 160 1"1/2 F
165.1701700	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 160 2" F
165.1802000	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 180 2" F
165.1803000	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 180 3" M
165.1803010	RAIN EVO <sup>1</sup> + RN 180 3" F
Accessori	
400.5701500	Prolunga 15 metri
400.5703000	Prolunga 30 metri

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- NUMERO SETTORI 1
- ALIMENTATA CON 2 BATTERIE ALKALINE 9 VOLT
- CAVO ROSSO PER COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA DUE FILI MECCANICO
- MATERIALE DI FABBRICAZIONE ABS
- TENUTA STAGNA (IP68)
- CONNETTORI STAGNI PRE-INSTALLATI
- ALLOGGIAMENTO BATTERIE CON DOPPIO OR DI TENUTA
- COMANDA SOLENOIDI BISTABILI
- PORTA CENTRALINA ADATTO PER POZZETTI "EZOPEN"

## CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

- NUMERO PROGRAMMI 1
- TEMPI DI IRRIGAZIONE DA 1 MIN A 360 MIN
- MASSIMO 2 PARTENZE GIORNALIERE
- PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- SEGNALE BATTERIE SCARICHE
- VISUALIZZAZIONE TEMPO RESIDUO DI IRRIGAZIONE

## DIMENSIONI

