

Pro-C®

Proste programowanie i elastyczna rozbudowa sekcji czynią Pro-C profesjonalnym rozwiązaniem do systemów ogrodów przydomowych i niewielkich systemów komercyjnych.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji: okablowanie konwencjonalne od 4 do 23 sekcji
- opcja hybrydowego rozwiązania z dekoderni EZ do 32 sekcji ogółem (maksymalnie 28 sekcji w przypadku okablowania dwuprzewodowego)
- 3 niezależne programy nawadniania (4 czasy startu dla każdego) pozwalają na tworzenie indywidualnych harmonogramów
- dwa wejścia czujników w standardzie do użytku z czujnikami Hunter Klik lub Solar Sync™
- duży podświetlany wyświetlacz umożliwiający łatwe programowanie i obsługę ręczną w każdym świetle
- opcjonalny tryb sekundowy zapewnia precyzyjne nawadnianie i elastyczne czasy pracy
- fabryczne okablowanie z kablem zasilającym i wtyczką do prostej instalacji w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
- 1 wyjście P/MV do przekaźnika uruchamiania pompy i aktywacji zaworu głównego
- pokrętko przeznaczone specjalnie do wersji Solar Sync zapewnia architekturę logiczną do inteligentnego oszczędzania wody
- wiązka przewodów SmartPort™ zapewnia szybkie podłączenie do wygodnych pilotów ROAM i ROAM XL



Specyfikacja elektryczna

- Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/sterowniki/pro-cr-030524>