

Dozownik Dosatron D20S



Dane techniczne

Producent: **Dosatron**

Przyłącze: **2"**

Natężenie przepływu: **1000 l/h - 20 000 l/h**

Zakres dozowania: **0,2 % - 2 %**

Dozownik Dosatron D20S

Urządzenie nieelektryczne służące do precyzyjnego dozowania mieszanki preparatu. Źródłem energii dozownika Dosatron jest ciśnienie i przepływ wody. Do regulacji dozowania służy specjalnie zaprojektowany pierścień, za pomocą którego ilość wtryskiwanego preparatu jest dokładnie ustalana za pomocą miary procentowej. Jest ona proporcjonalna do ilości wody wpływającej do urządzenia, np.:

1%= 1:100 (jedna jednostka preparatu na sto jednostek objętości wody)

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA info@nawodnienia.eu

Zastosowanie:

Szpitalnictwo, dezynfekcja, zachowanie czystości, nawożenie, środki ochrony roślin, smarowanie, modyfikacja PH/TH, chemia sanitarna, flokulacja, mycie pojazdów, wyposażenie ferm (hodowla zwierząt)

Zasada działania:

Dopływająca woda do urządzenia pcha tłok powodujący wypływ mieszaniny. Jednocześnie ze zbiornika zasysany jest uprzednio przygotowany preparat i wtryskiwany do komory mieszającej. W komorze powstaje roztwór, który przez otwarte zawory wylotowe płynie dalej po instalacji, aż do miejsca docelowego.

Producent: Dostaron 

Warianty

RODZAJ USZCZELKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
VF	21 dni	13308.60 zł 12844.90 zł	13308.60 zł

Parametry techniczne

- **Regulowana dawka dozowania:** 0.2 - 2 % (1:500-1:50)
- **Robocze natężenie przepływu wody:** 1000 l/h - 20 000 l/h
- **Robocze ciśnienie wody:** 0.12 - 10 bar
- **Strata ciśnienia:** 0.12 - 0.88 bar zależnie od warunków pracy
- **Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu:** 2-400 l/h
- **Średnia dokładność dozowania:** +/- 5%
- **Średnia powtarzalność:** +/- 3%
- **Przyłącze:** 2" / złączki zaciskowe Ø 63 mm PE
- **Silnik:** pojemność 5l, wielostopniowy tłok, wbudowana komora homogeniczna
- **Maksymalna lepkość preparatu:** 400 cSt przy temperaturze 20°C
- **Wysokość lub długość maksymalna ssania zagęszczonego preparatu:** 4m
- **Wbudowany zawór odpowietrzający:** tak
- **Maksymalna temperatura robocza:** 20°C

Standardowe wyposażenie:



Uszczelnienie VF - zalecane do roztworów o odczynie kwasowym, olejów, środków neutralizujących zapachy

Wymiary:

Średnica: 17 cm (6 5/8")

Wysokość całkowita: 132 (52") na podporach

Największa szerokość: 38 cm (14 3/4")

Ciężar: 18 kg

Zalecane:

- Zastosowanie filtra dyskowego min. 200 mesh przed wlotem do urządzenia
- Zastosowanie regulatora ciśnienia przed wlotem do urządzenia
- Wykonanie opcjonalnego obejścia z wykorzystaniem zaworów ręcznych (dającego możliwość czasowego omięcia dozownika w instalacji)

Części zamienne

Części zamienne do dozowników Dosatron dostępne są **na zamówienie**.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę i informacje dotyczące dostępności - napisz do nas: info@nawodnienia.eu

Chcesz poznać dokładny numer części? Skorzystaj z poniższego schematu:

**SCHEMAT CZĘCI
ZAMIENNYCH**