

Dozownik Dosatron D3RE10



Dane techniczne

Producent: **Dosatron**

Przyłącze: **3/4"**

Natężenie przepływu: **10 l/h - 3000 l/h**

Zakres dozowania: **1 % - 10 %**

Dozownik Dosatron D3RE10

Urządzenie nieelektryczne służące do precyzyjnego dozowania mieszanki preparatu. Źródłem energii dozownika Dosatron jest ciśnienie i przepływ wody. Do regulacji dozowania służy specjalnie zaprojektowany pierścień, za pomocą którego ilość wtryskiwanego preparatu jest dokładnie ustalana za pomocą miary procentowej. Jest ona proporcjonalna do ilości wody wpływającej do urządzenia, np.:

1% = 1:100 (jedna jednostka preparatu na sto jednostek objętości wody)

Zastosowanie:

Szpitalnictwo, dezynfekcja, zachowanie czystości, nawożenie, środki ochrony roślin, smarowanie, modyfikacja PH/TH, chemia sanitarna, flokulacja, mycie pojazdów, wyposażenie ferm (hodowla zwierząt)

 - Myjnie samochodowe

 - Obróbka metali

 - Przemysł graficzny, drukarnie

Zasada działania:

Dopływająca woda do urządzenia pcha tłok powodujący wypływ mieszaniny. Jednocześnie ze zbiornika zasysany jest uprzednio przygotowany preparat i wtryskiwany do komory mieszającej. W komorze powstaje roztwór, który przez otwarte zawory wylotowe płynie dalej po instalacji, aż do miejsca docelowego.

Producent: Dosatron

Warianty

RODZAJ USZCZELKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
VF	Wysyłka 1-2 dni	4428.00 zł 3735.36 zł	4428.00 zł
AF	Wysyłka 1-2 dni	4428.00 zł 3735.36 zł	4428.00 zł

Parametry techniczne

- Regulowana dawka dozowania: 1 do 10 % (1:100 - 1:10)
 - Robocze natężenie przepływu wody: 10 l/h do 3000 l/h
 - Robocze ciśnienie wody: 0,5 do 6 bar
 - Strata ciśnienia: 0,2 - 2,3 bar zależnie od warunków
 - Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu: 0,1 do 300 l/h
 - Średnia dokładność dozowania: +/- 10 %
 - Średnia powtarzalność: +/- 3 %
 - Przyłącze: 3/4" GZ: BSP-NPT 20x27 mm
 - Silnik: pojemność 0,53 l, wbudowana komora homogenizacyjna, wielostopniowy tłok
 - Maksymalna lepkość preparatu: c200 - 800 cPs przy 20°C
 - Wysokość lub długość maksymalna ssania zagęszczonego preparatu: 4m
 - Wbudowany zawór odpowietrzający: tak
 - Temperatura robocza: 5-40°C
- Standardowe wyposażenie:**



roztworów o odczynie kwasowym, olejów, środków neutralizujących zapachy lub

Uszczelnienie VF - zalecane do



roztworów o odczynie zasadowym

Uszczelnienie AF* - zalecane do

* Przy składaniu zamówienia prosimy zwrócić uwagę na wybrany rodzaj uszczelki

Wymiary paczki: 55.2 cm x 16.5 cm x 14.5 cm (21 7/8" x 6 5/8" x 6 5/16")

Ciężar: 2kg

Zalecane:

- Zastosowanie filtra dyskowego min. 200 mesh przed wlotem do urządzenia
- Zastosowanie regulatora ciśnienia przed wlotem do urządzenia
- Wykonanie opcjonalnego obejścia z wykorzystaniem zaworów ręcznych (dającego możliwość czasowego ominięcia dozownika w instalacji)

Części zamienne

Poniżej znajdziesz części dostępne w naszym sklepie internetowym:

CZĘŚCI
ZAMIENNE

Chcesz poznać dokładne numery części? Kliknij na kafelek poniżej:

SCHEMAT CZĘŚCI
ZAMIENNYCH

Pozostałe części zamienne do dozowników Dosatron dostępne są **na zamówienie**.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę i informacje dotyczące dostępności - napisz do nas: info@nawodnienia.eu