

## Dozownik Tefen MIXRITE TF-25



### Dozownik Tefen MIXRITE TF-25

Urządzenie nieelektryczne służące do precyzyjnego dozowania mieszanki preparatu. Źródłem energii dozownika Tefen jest ciśnienie i przepływ wody. Do regulacji dozowania służy specjalny rękaw, za pomocą którego ilość wtryskiwanego preparatu jest dokładnie ustalana za pomocą miary procentowej. Szybkość dozowania ustawiana jest ręcznie poprzez obracanie skali aż do uzyskania żądanej proporcji. Ilość dozowanego koncentratu jest proporcjonalna do ilości wody wpływającej do pompy MixRite.

### Zastosowanie:

Szpitalnictwo, dezynfekcja, konserwacja instalacji, zachowanie czystości, nawożenie, środki ochrony roślin, smarowanie, modyfikacja PH/TH, chemia sanitarna, flokulacja, mycie pojazdów, wyposażenie ferm (hodowla zwierząt).

Dozownik z uszczelką **NBR** jest standardowym modelem AG (dla rolnictwa), który można stosować z roztworami nawozów ale nie z kwasami.

Zastosowanie dozownika TF-25 według koloru tulei:

Zastosowanie	Kolor tulei skali	Kod TEFEN	Materiał uszczelki	Materiał sprężyny
Nawadnianie			NBR	SST,Hastelloy
Chlor		CL	Viton	Hastelloy

**UWAGA: Dozowniki z uszczelnieniem innym niż NBR są na specjalne zamówienie. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt mailowy na [info@nawodnienia.eu](mailto:info@nawodnienia.eu).**

#### Zasada działania:

Dopływająca woda do urządzenia pcha tłok powodujący wypływ mieszaniny. Jednocześnie ze zbiornika zasysany jest uprzednio przygotowany preparat i wtryskiwany do komory mieszającej. W komorze powstaje roztwór, który przez otwarte zawory wylotowe płynie dalej po instalacji, aż do miejsca docelowego.

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy woda zacznie płynąć w przewodzie głównym i wyłącza się gdy przepływ wody zostanie wstrzymany.

#### W zestawie:

- Rura ssąca: 1,5 m
- Zaczep montażowy
- Zestaw uszczelniający zawierający: górną uszczelkę tłoka, dolną uszczelkę tłoka, uszczelnienie próżniowe)
- Smar
- Nóżki

## Warianty

ZAKRES DOZOWANIA	PRZEŁĄCZNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
0,1% - 1% NBR	Manualny ON/OFF	Na zamówienie	7360.44 zł <b>5503.78 zł</b>	5150.71 zł
0,3% - 2,5% NBR	Manualny ON/OFF	Na magazynie	7360.44 zł <b>5361.07 zł</b>	5141.45 zł
1% - 5,5% NBR	Air	Na magazynie	7360.44 zł <b>5107.35 zł</b>	5010.99 zł
0,1% - 1% NBR	Air	5-7 dni	7361.67 zł <b>5565.54 zł</b>	7361.67 zł

## Parametry techniczne

### Dozownik Tefen MIXRITE TF-25 : 0,1% - 1%:

- **Regulowana dawka dozowania:** 0,1% - 1% (1:1000 - 1:100)
- **Robocze natężenie przepływu wody:** 0,2 - 25m<sup>3</sup>/h
- **Robocze ciśnienie wody:** 1 - 8 bar
- **Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu:** 0,2 l/h - 250 l/h
- **Przyłącze:** 2" GZ BSPT/NPT lub 63 mm
- **Silnik:** wielostopniowy tłok,
- **Maksymalna lepkość preparatu:** 400 cPs przy 20°C
- **Wbudowany zawór odpowietrzający:** tak
- **Temperatura robocza:** 4-40°C

#### Wymiary:

Średnica: 34 cm (13,3")

Wysokość całkowita: max.: 103 cm (40,5") - min.: 88 cm (34,6")

Wysokość z nóżkami: 132,8 cm (52,2")

Ciężar: 18,5 kg

### Dozownik Tefen MIXRITE TF-25 : 0,3% - 2,5%:

- **Regulowana dawka dozowania:** 0,3% - 2,5% (1:100 - 1:20)
- **Robocze natężenie przepływu wody:** 0,2 - 25m<sup>3</sup>/h
- **Robocze ciśnienie wody:** 1 - 8 bar
- **Ilość wtryskiwanego zagęszczonego preparatu:** 0,6 l/h - 625 l/h
- **Przyłącze:** 2" GZ BSPT/NPT lub 63 mm
- **Silnik:** wielostopniowy tłok,
- **Maksymalna lepkość preparatu:** 400 cPs przy 20°C
- **Wbudowany zawór odpowietrzający:** tak
- **Temperatura robocza:** 4-40°C
- **Zastosowanie:** rolnictwo bez kwasów

#### Wymiary:

Średnica: 34 cm (13,3")

Wysokość całkowita: max.: 103 cm (40,5") - min.: 88 cm (34,6")

Wysokość z nóżkami: 132,8 cm (52,2")

Ciężar: 18,5 kg

**\*Nóżki - Dołączone do zamówienia**

#### Zalecane:

- Zastosowanie filtra dyskowego min. 130 mesh przed wlotem do urządzenia
- Zastosowanie regulatora ciśnienia przed wlotem do urządzenia
- Wykonanie opcjonalnego obejścia z wykorzystaniem zaworów ręcznych

## Części zamienne

Poniżej znajdziesz części dostępne w naszym sklepie internetowym:

**CZĘŚCI  
ZAMIENNE**

Części zamienne do dozowników Tefen dostępne są **na zamówienie**.

**Jeżeli chcesz otrzymać ofertę i informacje dotyczące dostępności - napisz do nas: [info@nawodnienia.eu](mailto:info@nawodnienia.eu)**