

## Dysza do zraszacza D-NET 9575



### Dane techniczne

Firma: **Netafim**  
Akcesoria i dysze: **Dysze**

### Dysza do zraszacza D-NET 9575 Netafim

Zraszacz D-Net posiada możliwość wymiany dyszy w zależności od wymaganej wydajności i zasięgu zraszacza. Dodatkowo posiada niewymienną dyszę tylną koloru żółtego 2.5.

#### Rodzaje dysz do wyboru:

- **niebieska** 3.57 (1200 l/h) - 22.0m - 24.0m
- **zielona** 3.96 (1400 l/h) - 23.0m - 26.0m
- **szara** 4.36 (1600 l/h) - 23.0m - 26.0m
- **żółta** 4.76 (1800 l/h) - 22.0m - 28.0m
- **czarna** 5.10 (2000 l/h) - 22.0m - 29.0m

Producent: NaanDanJain

## Warianty

WYBÓR DYSZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
niebieska 3,57 (22 m-24 m)	24 h	1.78 zł <b>1.28 zł</b>	1.78 zł
zielona 3,96 (23 m-26 m)	24 h	1.78 zł <b>1.28 zł</b>	1.78 zł
szara 4,36 (23 m-26 m)	24 h	1.78 zł <b>1.28 zł</b>	1.78 zł
żółta 4,76 (22 m-28 m)	24 h	1.78 zł <b>1.28 zł</b>	1.78 zł
czarna 5,10 (22 m-29 m)	24 h	1.78 zł <b>1.28 zł</b>	1.78 zł

## Parametry techniczne

### RECTANGULAR SPACING

NOZZLE SIZE (MM)	CODE COLOR	WORKING PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/H)	WETTED DIAMETER* (M)	PRECIPITATION (MM/H)					
					SPACING (M X M)					
					12 x 12	12 x 15	12 x 18	15 x 15	15 x 18	18 x 18
3.57 + 2.5	Blue + yellow	2.0	980	22.0	6.8	5.4	4.5	4.4		
		2.5	1095	22.0	7.6	6.1	5.1	4.9		
		3.0	1200	23.0	8.3	6.7	5.6	5.3		
		3.5	1296	24.0	9.0	7.2	6.0	5.8	4.8	
		4.0	1385	24.0	9.6	7.7	6.4	6.2	5.1	
3.96 + 2.5	Green + yellow	2.0	1145	23.0	8.0	6.4	5.3	5.1	4.2	
		2.5	1280	24.0	8.9	7.1	5.9	5.7	4.7	
		3.0	1400	25.0	9.7	7.8	6.5	6.2	5.2	
		3.5	1515	25.0	10.5	8.4	7.0	6.7	5.6	
		4.0	1620	26.0	11.3	9.0	7.5	7.2	6.0	5.0
4.36 + 2.5	Grey + yellow	2.0	1306	23.0	9.1	7.3	6.0	5.8	4.8	
		2.5	1460	25.0	10.1	8.1	6.8	6.5	5.4	
		3.0	1600	25.0	11.1	8.9	7.4	7.1	5.9	4.9
		3.5	1727	26.0	12.0	9.6	8.0	7.7	6.4	5.3
		4.0	1846	26.0	12.8	10.3	8.5	8.2	6.8	5.7
4.76 + 2.5	Yellow + yellow	2.0	1471	22.0	10.2	8.2	6.8	6.5		
		2.5	1645	25.0	11.4	9.1	7.6	7.3	6.1	
		3.0	1800	26.0	12.5	10.0	8.3	8.0	6.7	5.6
		3.5	1946	27.0	13.5	10.8	9.0	8.6	7.2	6.0
		4.0	2081	28.0	14.5	11.6	9.6	9.2	7.7	6.4
5.10 + 2.5	Black + yellow	2.0	1632	22.0	11.3	9.1	7.6	7.3		
		2.5	1825	25.0	12.7	10.1	8.4	8.1	6.8	
		3.0	2000	27.0	13.9	11.1	9.3	8.9	7.4	6.2
		3.5	2160	28.0	15.0	12.0	10.0	9.6	8.0	6.7
		4.0	2310	29.0	16.0	12.8	10.7	10.3	8.6	7.1

### TRIANGULAR SPACING

NOZZLE SIZE (MM)	CODE COLOR	WORKING PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/H)	WETTED DIAMETER* (M)	PRECIPITATION (MM/H)					
					SPACING (M X M)					
					12 x 12	12 x 15	12 x 18	15 x 15	15 x 18	18 x 18
3.57 + 2.5	Blue + yellow	2.0	980	22.0	6.8	5.4	4.5	4.4	3.6	
		2.5	1095	22.0	7.6	6.1	5.1	4.9	4.1	
		3.0	1200	23.0	8.3	6.7	5.6	5.3	4.4	
		3.5	1296	24.0	9.0	7.2	6.0	5.8	4.8	
		4.0	1385	24.0	9.6	7.7	6.4	6.2	5.1	4.3
3.96 + 2.5	Green + yellow	2.0	1145	23.0	8.0	6.4	5.3	5.1	4.2	3.5
		2.5	1280	24.0	8.9	7.1	5.9	5.7	4.7	4.0
		3.0	1400	25.0	9.7	7.8	6.5	6.2	5.2	4.3
		3.5	1515	25.0	10.5	8.4	7.0	6.7	5.6	4.7
		4.0	1620	26.0	11.3	9.0	7.5	7.2	6.0	5.0
4.36 + 2.5	Grey + yellow	2.0	1306	23.0	9.1	7.3	6.0	5.8	4.8	4.0
		2.5	1460	25.0	10.1	8.1	6.8	6.5	5.4	4.5
		3.0	1600	25.0	11.1	8.9	7.4	7.1	5.9	4.9
		3.5	1727	26.0	12.0	9.6	8.0	7.7	6.4	5.3
		4.0	1846	26.0	12.8	10.3	8.5	8.2	6.8	5.7
4.76 + 2.5	Yellow + yellow	2.0	1471	22.0	10.2	8.2	6.8	6.5	5.4	
		2.5	1645	25.0	11.4	9.1	7.6	7.3	6.1	5.1
		3.0	1800	26.0	12.5	10.0	8.3	8.0	6.7	5.6
		3.5	1946	27.0	13.5	10.8	9.0	8.6	7.2	6.0
		4.0	2081	28.0	14.5	11.6	9.6	9.2	7.7	6.4
5.10 + 2.5	Black + yellow	2.0	1632	22.0	11.3	9.1	7.6	7.3	6.0	
		2.5	1825	25.0	12.7	10.1	8.4	8.1	6.8	5.6
		3.0	2000	27.0	13.9	11.1	9.3	8.9	7.4	6.2
		3.5	2160	28.0	15.0	12.0	10.0	9.6	8.0	6.7
		4.0	2310	29.0	16.0	12.8	10.7	10.3	8.6	7.1

\* At least 0.5 mm/h

\*\* Performance table prepared under laboratory conditions, sprinkler head 1.0 meter above ground

CU = > than 92%   CU = > 88% and < 92%   CU = > 86% and < 88%   CU < 86%