

Dysza Rain Bird R-VAN



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**

Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

KARTA KATALOGOWA

Dysza regulowana rotacyjna R-VAN

Dysza rotacyjna firmy Rain Bird to odpowiednik popularnych dysz MP Rotator Hunter. To urządzenie zapewniające inteligentne wykorzystanie z wody- nawet do 60% więcej oszczędności w porównaniu z innymi dyszami firmy Rain Bird. Dysza ta sprawdza się w ogródkach przydomowych i obiektach publicznych. Sprawdza się także przy większych rozstawach (nawet do 7m), działa doskonale zarówno przy małym jak i dużym ciśnieniu wody.

Producent: Rain Bird

Typ: Dysza rotacyjna

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
18 (4,9 m-5,5 m; beżowa; 45-270)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
24 (5,2 m-7,3 m; fioletowa; 45-270)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
14 (4,0 m-4,6 m; niebieska; 45-270)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
LCS (1,5 m x 4,5 m; szara; prostokątna - lewy pas)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
RCS (1,5 m x 4,5 m; szara; prostokątna - prawy pas)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
14 (4,0 m-4,6 m; niebieska; 360)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
18 (4,9 m-5,5 m; beżowa; 360)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
24 (5,2 m-7,3 m; fioletowa; 360)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł
SST (1,5 m x 9 m; szara; prostokątna - środkowy pas)	Na magazynie	26.46 zł 25.51 zł	26.46 zł

Parametry techniczne

- **Typ strugi:** strugi zwarte, rotacyjnie włączane
- **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
- **Ciśnienie robocze:** 1,7 do 3,8 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od ciśnienia i wybranego modelu
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), możliwość regulacji kąta- w modelach 45-270 stopni
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny ze zraszczaczami statycznymi z gwintami górnymi 1/2" GZ, dopasowana dawka opadowa do zraszaczy 5000 PLUS z dyszami MPR i dysz rotacyjnych R

Adjustable Arc Nozzles					Full Circle and Strip Nozzles				
R-VAN14 (2.4m to 4.6m)					R-VAN18 (4.0m to 5.5m)				
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)
270°	2.1	4.0	3.18	16 19	270°	2.1	4.9	4.77	17 19
	2.4	4.0	3.29	17 19		2.4	4.9	5.11	16 19
	2.8	4.3	3.48	15 18		2.8	5.2	5.38	16 19
	3.1	4.3	3.56	16 18		3.1	5.2	5.72	16 19
	3.4	4.6	4.20	16 19		3.4	5.5	5.94	15 18
	3.8	4.6	4.43	17 20		3.8	5.5	6.13	15 18
240°	2.1	4.0	2.82	16 19	240°	2.1	4.9	4.24	16 19
	2.4	4.0	2.93	17 19		2.4	4.9	4.54	17 20
	2.8	4.3	3.10	15 18		2.8	5.2	4.77	16 18
	3.1	4.3	3.16	16 18		3.1	5.2	5.07	17 20
	3.4	4.6	3.73	16 19		3.4	5.5	5.28	16 18
	3.8	4.6	3.94	17 20		3.8	5.5	5.45	16 19
210°	2.1	4.0	2.46	16 19	210°	2.1	4.9	3.71	16 19
	2.4	4.0	2.57	17 19		2.4	4.9	3.97	17 20
	2.8	4.3	2.73	15 18		2.8	5.2	4.16	16 19
	3.1	4.3	2.76	16 18		3.1	5.2	4.43	16 20
	3.4	4.6	3.26	16 19		3.4	5.5	4.62	16 18
	3.8	4.6	3.44	17 20		3.8	5.5	4.77	16 19
180°	2.1	4.0	2.12	16 19	180°	2.1	4.9	3.22	17 19
	2.4	4.0	2.20	17 19		2.4	4.9	3.44	16 19
	2.8	4.3	2.31	15 18		2.8	5.2	3.71	16 19
	3.1	4.3	2.38	16 18		3.1	5.2	3.82	16 19
	3.4	4.6	2.80	16 19		3.4	5.5	4.05	15 18
	3.8	4.6	2.95	17 20		3.8	5.5	4.13	15 18
150°	2.1	4.0	1.77	16 19	150°	2.1	4.9	2.68	16 19
	2.4	4.0	1.83	17 19		2.4	4.9	2.87	17 20
	2.8	4.3	1.96	15 18		2.8	5.2	3.09	17 19
	3.1	4.3	2.02	16 18		3.1	5.2	3.19	17 20
	3.4	4.6	2.33	16 19		3.4	5.5	3.38	16 19
	3.8	4.6	2.46	17 20		3.8	5.5	3.44	16 19
120°	2.1	4.0	1.41	16 19	120°	2.1	4.9	2.15	16 19
	2.4	4.0	1.46	17 19		2.4	4.9	2.30	17 20
	2.8	4.3	1.56	15 18		2.8	5.2	2.47	17 19
	3.1	4.3	1.62	16 18		3.1	5.2	2.55	17 20
	3.4	4.6	1.87	16 19		3.4	5.5	2.70	16 19
	3.8	4.6	1.97	17 20		3.8	5.5	2.75	16 19
90°	2.1	4.0	1.06	16 19	90°	2.1	4.9	1.59	17 19
	2.4	4.0	1.10	17 19		2.4	4.9	1.78	16 19
	2.8	4.3	1.17	16 18		2.8	5.2	1.89	16 19
	3.1	4.3	1.21	15 18		3.1	5.2	1.89	16 19
	3.4	4.6	1.40	16 19		3.4	5.5	2.04	15 18
	3.8	4.6	1.48	17 20		3.8	5.5	2.20	15 18
60°	2.1	4.0	0.71	16 19	60°	2.1	4.9	1.06	16 19
	2.4	4.0	0.73	17 19		2.4	4.9	1.19	18 21
	2.8	4.3	0.78	15 18		2.8	5.2	1.26	17 20
	3.1	4.3	0.81	16 18		3.1	5.2	1.26	17 20
	3.4	4.6	0.93	16 19		3.4	5.5	1.36	16 19
	3.8	4.6	0.98	17 20		3.8	5.5	1.46	18 20
45°	2.1	4.0	0.53	16 19	45°	2.1	4.9	0.79	16 19
	2.4	4.0	0.55	17 19		2.4	4.9	0.89	18 21
	2.8	4.3	0.59	15 18		2.8	5.2	0.95	17 20
	3.1	4.3	0.61	16 18		3.1	5.2	0.95	17 20
	3.4	4.6	0.70	16 19		3.4	5.5	1.02	16 19
	3.8	4.6	0.74	17 20		3.8	5.5	1.10	18 20

Recommended Operating Pressure: 3.1 bar

For best results, use pressure-regulated Rain Bird PRS45 Spray Heads.

Note: All Rotary nozzles tested on 10.2 cm pop-ups

• Performance data taken in zero wind conditions

• Includes interpolation/extrapolation.

■ Square spacing based on 50% diameter of throw

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw

— Straight-line spacing based on 50% overlap of throw for

LCS, SST, and RCS

• Rain Bird reserves the right to update its products, which could result in changes to flow rates.

• R-VAN24 and R-VAN24-360: Do not reduce the radius below 5.2m.

• R-VAN18 and R-VAN18-360: Do not reduce the radius below 4.0m.

• R-VAN14 and R-VAN14-360: Do not reduce the radius below 2.4m.

VIDEO