

Dysze Rain Bird do zraszaczy serii 5000

[KARTA KATALOGOWA](#)

Dysze Rain Bird MPR do zraszaczy serii 5000

Dysze MPR upraszczają projektowanie i instalację zraszaczy, ponieważ dostarczają dopasowaną dawkę opadową w obrębie ustalonego sektora zraszania. Dobór dyszy sprowadza się do określenia kąta i promienia zakresu pracy zraszacza. Wszystkie dysze MPR (25, 30 i 35) można łączyć ze sobą w ramach sekcji nawodnieniowych, zachowując stały równoważnik opadu.

Producent: Rain Bird

Warianty

WYBÓR DYSZY	WYSYŁKA	CENA
MPR-25 (7 m - 7,6 m; czerwona; kąt regul.)	Na magazynie	0.10 zł 0.10 zł
MPR-30 (8,8 m - 9,1 m; zielona; kąt regul.)	Na magazynie	0.10 zł 0.10 zł
MPR-35 (9,8 m - 10,7 m; beżowa; kąt regul.)	Na magazynie	0.10 zł 0.10 zł

Parametry techniczne

- drzewko zawierające 4 dysze: Q (90 stopni), T (120 stopni), H (180 stopni) i F (360 stopni)
- kolor zapewnia lepszą identyfikację
- kompatybilne ze zraszaczami serii 5000 / 5000 PLUS Rain Bird
- wykonane w technologii Rain Curtain zwiększającej równomierność nawadniania
- **ciśnienie robocze:** od 1,7 do 4,5 atm.
- **przepływ:** dopasowana dawka opadowa między kątami
- **promień:** zależnie od wybranej dyszy, regulowany 0-360 w przypadku zraszacza sektorowego 5000
- Kompatybilne ze zraszaczem serii 5000 oraz 5000 Plus, jako alternatywa dla dysz standardowych pozwalająca na dowolne łączenie w sekcji zraszaczy niezależnie od wybranego kąta podlewania. Dopasowana dawka opadowa do dysz rotacyjnych R oraz R-VAN.

5000-MPR-25

Dysza	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
90° 	1,7	7,0	0,17	13,7	15,8
	2,4	7,3	0,20	14,9	17,3
	3,1	7,6	0,23	15,6	18,1
	3,8	7,6	0,25	17,4	20,1
	4,5	7,6	0,27	18,9	21,9
120° 	1,7	7,0	0,23	13,9	16,0
	2,4	7,3	0,27	15,4	17,8
	3,1	7,6	0,31	16,2	18,7
	3,8	7,6	0,35	18,0	20,7
	4,5	7,6	0,38	19,6	22,6
180° 	1,7	7,0	0,33	13,3	15,4
	2,4	7,3	0,39	14,7	17,0
	3,1	7,6	0,45	15,5	17,9
	3,8	7,6	0,50	17,3	20,0
	4,5	7,6	0,55	18,9	21,8
360° 	1,7	7,0	0,63	12,8	14,8
	2,4	7,3	0,76	14,2	16,4
	3,1	7,6	0,87	14,9	17,3
	3,8	7,6	0,97	16,6	19,2
	4,5	7,6	1,05	18,1	20,9

5000-MPR-35

Dysza	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
90° 	1,7	9,8	0,32	13,4	15,4
	2,4	10,4	0,38	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,44	15,3	17,7
	3,8	10,7	0,48	17,0	19,6
	4,5	10,7	0,52	18,4	21,3
120° 	1,7	9,8	0,40	12,7	14,6
	2,4	10,4	0,49	13,6	15,6
	3,1	10,7	0,56	14,7	17,0
	3,8	10,7	0,62	16,4	18,9
	4,5	10,7	0,68	17,9	20,7
180° 	1,7	9,8	0,62	13,1	15,2
	2,4	10,4	0,76	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,87	15,2	17,6
	3,8	10,7	0,96	16,9	19,5
	4,5	10,7	1,05	18,4	21,3
360° 	1,7	9,8	1,22	12,8	14,8
	2,4	10,4	1,50	14,0	16,2
	3,1	10,7	1,72	15,1	17,5
	3,8	10,7	1,91	16,8	19,4
	4,5	10,7	2,09	18,3	21,2

5000-MPR-30

Dysza	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
90° 	1,7	8,8	0,23	12,0	13,8
	2,4	9,1	0,28	13,4	15,4
	3,1	9,1	0,32	15,2	17,6
	3,8	9,1	0,35	17,0	19,6
	4,5	9,1	0,38	18,4	21,2
120° 	1,7	8,8	0,30	11,7	13,5
	2,4	9,1	0,35	13,2	15,2
	3,1	9,1	0,42	15,1	17,4
	3,8	9,1	0,47	16,8	19,4
	4,5	9,1	0,51	18,3	21,1
180° 	1,7	8,8	0,49	12,5	14,4
	2,4	9,1	0,59	14,1	16,2
	3,1	9,1	0,67	16,1	18,6
	3,8	9,1	0,75	17,9	20,7
	4,5	9,1	0,82	19,6	22,6
360° 	1,7	8,8	0,96	12,3	14,2
	2,4	9,1	1,15	13,8	15,9
	3,1	9,1	1,31	15,7	18,1
	3,8	9,1	1,45	17,4	20,0
	4,5	9,1	1,57	18,8	21,7