Filtr dyskowy Cepex HFL (AZUD) długi

Dane techniczne

Producent: **Cepex**
Rodzaj filtra: **dyskowy**
Typ filtra: **manualny**
Rozmiar gwintu: **2", 3"**

Filtr dyskowy Cepex (AZUD) LONG (długi)

Filtr Cepex służy do mechanicznego oddzielania stałych zanieczyszczeń z wody. Dzięki długiemu rusztowi z ryskami z tworzywa sztucznego filtr wykorzystuje większą powierzchnię do filtracji, przez co dłuższe są przerwy pomiędzy niezbędnymi płukaniami. Filtr dyskowy jest wielokrotnego użytku - kiedy się zabrudzi należy odkręcić jego obudowę, wyjąć dyski i przepłukać je pod bieżącą wodą.

Polecamy filtr Cepex LONG do instalacji nawadniania upraw polowych, sadów i plantacji jako filtr uzupełniający dla filtrów żywirowych, siatkowych automatycznych lub hydrocyklonu lub jako samodzielny filtr w przypadku poboru wody ze studni głębinowej.

Producent: Cepex

Warianty

WYBÓR GWINTU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2" LONG	Na magazynie	661.00 zł **578.37 zł**	516.60 zl
3" LONG	Na magazynie	695.55 zł **608.60 zł**	544.72 zl

Parametry techniczne

Filtr dyskowy 2" LONG
- Rozmiar: 2"
- Typ filtra: dyskowy
- Przepływ: 30 m2/h
- Kształt: T-kształtny
- Gwinty: 2" zewnętrzne BSP
- Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
- Filtracja: 120 mesh, powierzchnia filtracyjna 1699cm2
- Zamknięcie: nylonowa nakrętka
- Montaż: ruszt z dyskami powinien być skierowany do góry

Filtr dyskowy 3" LONG
- Rozmiar: 3"
- Typ filtra: dyskowy
- Przepływ: 50 m2/h
- Kształt: T-kształtny
- Gwinty: 3" zewnętrzne BSP
- Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
- Filtracja: 120 mesh, powierzchnia filtracyjna 1699 cm2
- Zamknięcie: nylonowa nakrętka
- Montaż: ruszt z dyskami powinien być skierowany do góry

Wymiary i parametry techniczne

Wymiary filtrów dyskowych Cepex HFL:

	H		W		X		D	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
2"	445	17.5	286	11.2	75	3.0	231	9.1
2" LARGE	595	23.4	286	11.2	75	3.0	231	9.1
3"	495	19.5	336	13.2	110	4.3	231	9.1
3" LARGE	645	25.4	336	13.2	110	4.3	231	9.1



Wykres strat ciśnienia dla filtrów dyskowych Cepex HFL: