

Flipper - mikrozaszczepnik antyprzymrozkowy NaanDanJain z dyszą 43 l/h (brązowy)



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**

Pozycja: **stojąca**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszczepnik antyprzymrozkowy NaanDanJain Flipper - ochraniaj uprawy rzędowe przed niskimi temperaturami!

Mikrozaszczepnik stosowany przy **ochronie antyprzymrozkowej** upraw polowych. Jego konstrukcja umożliwia podlewanie wąskich pasów, np. rzędów upraw, a dzięki swojej niezwykłej wytrzymałości może bez problemu pracować w minusowych temperaturach (aż do -10 stopni).

Mikrozaszczepnik Flipper z powodzeniem może także sprawdzić się w sadach, po uprzednim uformowaniu korony drzewa owocowego, tak, aby zmieściła się w zasięgu jego działania.

Producent: NaanDanJain

Warianty

WYBÓR WERSJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez uchwytu	Na magazynie	9.47 zł 7.27 zł	9.47 zł
z uchwytem	14 dni	13.65 zł 10.48 zł	13.65 zł
z uchwytem i pokrywą ochronną	14 dni	21.14 zł 16.22 zł	21.14 zł
z uchwytem oraz bagnetami F i M	14 dni	15.69 zł 12.30 zł	15.69 zł
z uchwytem oraz złączką 4/7 mm	14 dni	13.65 zł 10.48 zł	13.65 zł
z uchwytem, wężykiem 100cm, złączka 7 mm	14 dni	16.86 zł 13.84 zł	16.86 zł
z uchwytem, wężykiem 200cm, złączka 7 mm	14 dni	19.05 zł 15.79 zł	19.05 zł

Parametry techniczne

- **Wydatek dyszy:** dysza brązowa 43l/h
- **Wymagana filtracja:** 120 mesh
- **Ciśnienie robocze:** 2-3 atm.
- **Oszczędność wody:** do 52-60% w porównaniu z innymi systemami nawadniania nadkoronowego
- **Rozstawa:** max. 9 m
- **Wysokość montażu:** 1 m nad ziemią/uprawami
- **Szerokość nawadnianego pasa:** 0,6 m

Wskazówki do instalacji:

1. Zamontować zraszacz tak, aby wystawał 5 cm ponad słupek.
2. Zraszacz powinien być zamontowany w linii krzewów.
3. Uchwyt zraszacza powinien być mocno dokręcony do słupka. Słabo zamocowany uchwyt może powodować wibracje uniemożliwiające działanie zraszacza.
4. Podłączyć wężyk zraszacza do rury zasilającej i przytwierdzić go do słupka.
5. Włączyć wodę przed wystąpieniem przymrozku i upewnić się, że strumień wody jest w linii krzewów.

Wskazówki użytkowania:

1. Odkręcić wodę przed wystąpieniem przymrozku.
2. Zakręcić wodę po zakończeniu przymrozku, gdy temperatura ustabilizuje się na poziomie powyżej 1C.

Zestaw zawiera:

- 1 szt. kompletnego mikrozraszacza Flipper 43 l/h
- 1 szt. uchwytu z bagnetem gotowym do wbicia w wężyk

Aby zamontować Flipper należy dodatkowo zakupić:

- wężyk 7x4 PVC
- 1 szt. bagnet M
- 1 szt. bagnet F
- podpora do mikrozraszacza