

Green Spin 2014 mikrozaszcz - sama głowica



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**
 Pozycja: **podwieszany**
 Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**
 Akcesoria do mikrozaszcz: **do Green Spin**

Mikrozaszcz Green-Spin 2014- Zestaw mikrozaszcz

System mikrozaszcz podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki rewolucyjnej budowie Green Spina nie występują "martwe" pola przy nawadnianiu- mikrozaszcz nie posiada głowicy do montażu wkładek i dysz jak większość urządzeń tego typu. System stosowany głównie w uprawach pod osłonami. Do każdego zestawu zaleca się użycie antykapacza.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszcz Green Spin 2014
- 1 szt. dysza zielona 105 l/h lub 160 l/h - do wyboru

Jeśli chcesz skompletować zestaw z wężykiem należy dokupić:

- wężyk 4/7 mm PVC
- końcówki montażowe
- opcjonalnie obciążnik i/lub antykapacz M

Jeśli chcesz pominąć elementy opcjonalne i wbić bezpośrednio mikrozaszcz w rurę bez wężyka należy dokupić jedynie 1 szt. bagnetu F

Równoważnik opadu [mm/h] przy ciśnieniu 2,0 atm.

Model	Kolor swiwela	Kolor dyszy	Wydatek [l/h]	Średnica [m]	Rozstawa (na ciągu x pomiędzy ciągami) [m]									
					1 x 3	1,5 x 3	2 x 3	2,5 x 3	3 x 3	1 x 4	1,5 x 4	2 x 4	2,5 x 4	3 x 4
2014	niebieski	zielony	105	7,5	34,8	23,2	17,4	13,9	11,6	26,1	17,4	13,1	10,4	8,7
	niebieski	czarny	160	8,5	53,3	35,5	26,7	21,3	17,8	40,0	26,7	20,0	16,0	13,3
	szary	zielony	105	9,0	35,1	23,4	17,5	14,0	11,7	26,3	17,5	13,2	10,5	8,8
	czarny	czarny	160	9,0	53,0	35,4	26,5	21,2	17,7	39,8	26,5	19,9	15,9	13,3

Kolor – Równomierność rozkładu opadu

CU > 92% CU 88-92%

Testowane na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

Producent: NaanDanJain

Warianty

STEROWNIK	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	5.58 zł 4.96 zł	5.58 zł
z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	5.60 zł 4.98 zł	5.60 zł

Parametry techniczne

• Montaż:

1. na mikrozaszczep nakręcić bagnet F
2. wykonać otwór w rurze PE 3-4 mm
3. wpiąć mikrozaszczep w rurę
- opcjonalnie
 1. przed montażem bagnetu F zamocować antykapacz
 2. na antykapacz nakręcić bagnet F
 3. przed wpięciem mikrozaszczepa na rurę dołączyć wężyk 4/7 mm do bagnetu F. Wężyk przyciąć do pożądanej długości
 4. opcjonalnie nałożyć obciążnik
5. dołączyć komplet bagnetów F i M na koniec wężyka
6. wetknąć zbudowany zestaw z mikrozaszczepem w wykonany otwór

• **Zalecane ciśnienie robocze:** 2,0 – 3,0 atm.

• **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu

• **Średnica zraszania** (przy ciśnieniu 2,0 atm.): 9 m

• **Wymagana filtracja wody:** 130 mesh

• Kolory:

- wersja 105 l/h swivel Grey (szara wkładka) nozzle Green (dysza zielona)
- wersja 160 l/h swivel Black (czarna wkładka) nozzle Black (dysza czarna)

PERFORMANCE TABLE GREEN SPIN AT 2 BAR PRESSURE												
Swivel color	Nozzle color	Flow rate (l/h)	Wetted diameter (m)	Precipitation rate (mm/h) Spacing (m)								
				1.5x3	2x3	3x3	2x4	3x4	4x4	3x5	5x5	3x6
Grey	Brown	43	8.0	9.4	7	4.7						
	Grey	70	9.0	15.5	11.6	7.7	8.7	5.8	4.4			
	Green	105	9.0	23.4	17.5	11.7	13.2	8.8	6.6	7		
	Orange	120	9.5	26.4	19.8	13.2	14.8	9.9	7.4	7.9	4.7	
Black	Black	160	9.0	35.4	26.5	17.7	19.9	13.3	9.9	10.6	6.4	8.8
	Blue	200	9.5	44.3	33.3	22.2	24.9	16.6	12.5	13.3	8	11.1
*Tested at laboratory conditions at 2.0m above ground												

Color code distribution uniformity	CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%
------------------------------------	--------	-----------	-----------	--------

- CU - równomierność opadu wody
- Spacing - rozstaw
- Nozzle - dysza
- Swivel - wkładka