

Green Spin 2014 mikrozaszczacz z wężykiem bez antykapacza, z obciążnikiem



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**
 Pozycja: **podwieszany**
 Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

Mikrozaszczacz Green-Spin 2014- Zestaw mikrozaszczacz z bagnetem F

System mikrozaszczaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki rewolucyjnej budowie Green Spina nie występują "martwe" pola przy nawadnianiu- mikrozaszczacz nie posiada głowicy do montażu wkładek i dysz jak większość urządzeń tego typu. System stosowany głównie w uprawach pod osłonami. Do każdego zestawu zaleca się użycie antykapacza.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszczacza 2014
- 1 szt. dyszy 105 lub 160 l/h
- 2 szt. bagnetu F
- 1 szt. bagnetu M
- 1 szt. wężyka 50 cm
- 1 szt. obciążnika

Zestaw jest kompletny, gotowy do przymocowania do rury PE

Producent: NaanDanJain

Warianty

WYBÓR WĘŻYKA	LITRAŻ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
wężyk 50 cm z bagnetami 2xF, 1xM	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	11.11 zł 9.86 zł	9.04 zł
wężyk 50 cm z bagnetami 2xF, 1xM	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	11.11 zł 9.86 zł	9.04 zł
wężyk 60 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	9.95 zł 8.83 zł	9.07 zł
wężyk 60 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	9.95 zł 8.83 zł	9.07 zł
wężyk 30 cm z bagnetami 2xF, 1xM	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	10.89 zł 9.66 zł	8.46 zł
wężyk 30 cm z bagnetami 2xF, 1xM	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	10.89 zł 9.66 zł	8.46 zł
wężyk 30 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	8.74 zł 7.74 zł	7.97 zł
wężyk 30 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	8.74 zł 7.74 zł	7.97 zł
wężyk 60 cm z bagnetem 2xF, 1xM	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	14.25 zł 12.53 zł	12.70 zł
wężyk 60 cm z bagnetem 2xF, 1xM	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	14.25 zł 12.53 zł	12.70 zł

Parametry techniczne

• Montaż:

1. na mikrozaszacz nakręcić bagnet F
2. przyczepić wężyk z obciążnikiem i kompletem bagnetów
3. wykonać otwór w rurze PE 3-4 mm.
4. wetknąć zbudowany zestaw z mikrozaszaczem w wykonany otwór

• **Zalecane ciśnienie robocze:** 2,0 – 3,0 atm.

• **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu

• **Średnica zraszania** (przy ciśnieniu 2,0 atm.): 9 m

• **Wymagana filtracja wody:** 130 mesh

• Kolory:

- □ wersja 105 l/h swivel Grey (szara wkładka) nozzle Green (dysza zielona)
- wersja 160 l/h swivel Black (czarna wkładka) nozzle Black (dysza czarna)

• *CU - równomierność opadu wody*

• *Spacing - rozstaw*

• *Nozzle - dysza*

• *Swivel - wkładka*