

Green Spin 2014 - mikrozaszcz z wężykiem, z obciążnikiem, z antykapaczem



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszcz Green-Spin - Zestaw mikrozaszcz (zielona dysza) z wężykiem 50 cm do przycięcia "na miarę", obciążnikiem, antykapaczem, 2 szt. bagnetu F, bagnet M

System mikrozaszcz podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki rewolucyjnej budowie Green Spina nie występują "martwe" pola przy nawadnianiu- mikrozaszcz nie posiada głowicy do montażu wkładek i dysz jak większość urządzeń tego typu. System stosowany głównie w uprawach pod osłonami. Do każdego zestawu zaleca się użycie antykapacza.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszcz
- 1 szt. dyszy
- 2 szt. bagnetu F
- 1 szt. bagnetu M
- 1 szt. wężyka 50 cm
- 1 szt. obciążnika
- 1 szt. antykapacz

Producent: NaanDanJain

Warianty

WYBÓR WĘŻYKA	WYBÓR DYSZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
wężyk 50 cm z bagnetami 2xF, 1xM	105 l/h (dysza zielona)	Na magazynie	17.70 zł 15.73 zł	14.82 zł
wężyk 50 cm z bagnetami 2xF, 1xM	160 l/h (dysza czarna)	Na magazynie	17.70 zł 15.73 zł	14.82 zł
wężyk 60 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	16.54 zł 14.70 zł	14.06 zł
wężyk 60 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	16.54 zł 14.70 zł	14.06 zł
wężyk 30 cm z bagnetami 2xF, 1xM	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	17.48 zł 15.53 zł	12.84 zł
wężyk 30 cm z bagnetami 2xF, 1xM	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	17.48 zł 15.53 zł	12.84 zł
wężyk 30 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	15.33 zł 13.61 zł	11.86 zł
wężyk 30 cm z bagnetem F i wciskiem	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	15.33 zł 13.61 zł	11.86 zł
wężyk 60 cm z bagnetem 2xF, 1xM	z dyszą 105 l/h (zielona)	Na magazynie	20.84 zł 18.40 zł	18.48 zł
wężyk 60 cm z bagnetem 2xF, 1xM	z dyszą 160 l/h (czarna)	Na magazynie	20.84 zł 18.40 zł	18.48 zł

Parametry techniczne

• Montaż:

1. do mikrozaszaczca zamontować antykapacz.
2. na antykapacz nakręcić bagnet F
3. przyczepić bagnet do wężyka na zasadzie wcisku
4. dociąć wężyk do odpowiedniej długości
5. wykonać otwór 3-4 mm.
6. na wężyk nałożyć obciążnik w celu stabilizacji zraszacza podczas pracy
7. na koniec wężyka przymocować komplet przeciwstawnych bagnetów F+M lub wcisk
8. Wetknąć zbudowany zestaw z mikrozaszaczczem w wykonany otwór

• **Zalecane ciśnienie robocze:** 2,0 – 3,0 atm.

• **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu

• **Średnica zraszania** (przy ciśnieniu 2,0 atm.): 9 m

• **Wymagana filtracja wody:** 130 mesh

• Kolory:

- □ wersja 105 l/h swivel Grey (szara wkładka) nozzle Green (dysza zielona)

- □ wersja 160 l/h swivel Black (czarna wkładka) nozzle Black (dysza czarna)

• *CU - równomierność opadu wody*

• *Spacing - rozstaw*

• *Nozzle - dysza*

• *Swivel - wkładka*