

## Czujnik Hunter Solar-Sync



### Dane techniczne

Producent: **Hunter**  
 Rodzaj czujnika: **ewapotranspiracji**  
 Rodzaj podłączenia: **Przewodowy**

### Czujnik ewapotranspiracji Hunter Solar -Sync z modułem od sterowników PCC i Pro-C 300 - zawiera czujnik Solar Sync i moduł sterujący.

Solar-Sync firmy Hunter to czujnik przeprowadzający automatyczną regulację systemu nawadniania na podstawie czynnika ewapotranspiracji, tj. ilości wody utraconej na skutek warunków atmosferycznych. Stacja pogodowa Solar-Sync zawiera w sobie dodatkowo dwa inne czujniki firmy Hunter- Rain Klik, Freeze-Klik- aby zebrać jak największej ilości informacji o panujących warunkach atmosferycznych.

**Producent:** Hunter

### Parametry techniczne

- **Sposób pracy:** Wykorzystuje czujnik solarny oraz miernik temperatury, zbiera dane na temat miejscowych warunków klimatycznych i atmosferycznych określając wartość ET- ewapotranspiracji oraz stopień zapotrzebowania roślin na wodę. Zawiera czujnik deszczu Rain-Klik oraz czujnik temperatury Freeze-Klik, które przerywają obwody na skutek opadów lub zbyt niskiej temperatury.
- **Montaż:** Składa się z czujnika, który musi znajdować się w miejscu w pełni wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów deszczu. Niedozwolone jest montowanie czujnika w miejscu osłoniętym, zacienionym- może powodować to nieprawidłową deregulację procesu nawadniania z powodu błędnych pomiarów. Miejsce montażu nie powinno pokrywać się z miejscem, gdzie pracują zraszacze. Czujnik musi być skierowany do góry. Ramię montażowe na śruby w zestawie. Maksymalna odległość od czujnika do modułu: 60 m (model przewodowy)  
Do zestawu również dołączony jest moduł, który należy wprowadzić do sterownika zgodnie z instrukcją danego modelu.
- **Regulacja:** W razie potrzeby ręczna kalibracja
- **Dane elektryczne:** okablowanie 2-żyłowe 1mm/18AWG, 12 mb. w zestawie

#### Wymiary:

##### Czujnik

Wysokość: 7,6 cm  
 Szerokość: 22 cm  
 Głębokość: 2,5 cm

##### Moduł

Wysokość: 4,4 cm  
 Szerokość: 13 cm  
 Głębokość: 1,9 cm

Czujnik nie wymaga konserwacji. Nie należy demontować go w okresie zimowym. Obudowa z wysokogatunkowego, odpornego na promienie UV polimeru chroni elementy.  
 Kompatybilny ze sterownikami Pro-C 300, PCC