

Kolano GW/GZ ocynkowane



Kolano GW x GZ ocynkowane

Znajdują zastosowanie w połączeniach gwintowych, a szczególnie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

Właściwości:

- wykonanie: zgodnie z PN-EN 10242:1999/A2 oraz ISO49:1994,
- materiał: żeliwo ciągliwe białe gat. EN-GJMW 400-5 PN-EN 1562,
- gwinty: wg PN - ISO 7/1:1994 oraz PN-ISO 228/1:2005,
- zakres wymiarów: od 1/4" do 4",
- powierzchnia: czarna lub ocynkowana ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie,
- w temp. -20°C do 120°C ciśnienie robocze max 2,5 MPa,
- w temp. 20°C do 300°C ciśnienie robocze interpolowane między 2,0 a 2,5 MPa,
- temp. do 300°C ciśnienie robocze max 2,0 MPa.

UWAGA: Gwinty mosiężne lub ocynkowane zewnętrzne nie są kompatybilne z gwintami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego (inny skok gwintu). Zalecamy przejście na gwint wewnętrzny za pomocą metalowej mufy przed skręceniem z gwintem z tworzywa sztucznego.

Warianty

WYBÓR GWINTU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/2"	Na magazynie	5.94 zł 5.35 zł	5.94 zł
3/4"	Na magazynie	9.36 zł 8.43 zł	9.36 zł
1"	Na magazynie	15.03 zł 13.53 zł	15.03 zł
1 1/4"	Na magazynie	25.92 zł 23.32 zł	25.92 zł
1 1/2"	Na magazynie	38.97 zł 35.07 zł	38.97 zł
2"	Na magazynie	51.02 zł 45.92 zł	51.02 zł
2 1/2"	Na magazynie	127.00 zł 114.30 zł	127.00 zł
3"	Na magazynie	167.19 zł 150.48 zł	167.19 zł
4"	Na magazynie	285.50 zł 256.95 zł	285.50 zł