

Kolano PP GW/GW



Dane techniczne

Producent:: **Irritec**

Kolano PP 90 GW/GW

Złączka służy do łączenia elementów gwintowanych o różnych średnicach. Kolano zakończone jest dwustronnie gwintem wewnętrznym. Przy łączeniu elementów gwintowanych zalecamy stosować dodatkowo taśmę teflonową.

UWAGA! Do gwintów z tworzywa sztucznego nie można używać pakuł. Po wpływem wody pęcznieją i mogą prowadzić do uszkodzenia złączy.

Warianty

| WYBÓR GWINTÓW | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1/2" | Na magazynie | 4.06 zł 3.22 zł | 4.06 zł |
| 3/4" | Na magazynie | 4.82 zł 3.83 zł | 4.82 zł |
| 1" | Na magazynie | 5.89 zł 4.67 zł | 5.89 zł |
| 1 1/4" | Na magazynie | 10.50 zł 8.35 zł | 10.50 zł |
| 1 1/2" | Na magazynie | 19.91 zł 15.82 zł | 19.91 zł |
| 2" | Na magazynie | 27.45 zł 21.81 zł | 27.45 zł |
| 2 1/2" | Na magazynie | 61.77 zł 49.08 zł | 61.77 zł |
| 3" | Na magazynie | 89.22 zł 70.88 zł | 89.22 zł |

Parametry techniczne

- **Materiał:** polipropylen
- **Gwint:** GW x GW (wewnętrzny)
- **Rozmiar:** 1/2" - 3"
- **Ciśnienie:** do 10 bar
- **Kolor:** czarny