

Linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia LIDER 16 mm; 2,0 l/h; co 33 cm



Dane techniczne

Producent: **Lider**

Wydatek wody z kroplownika: **2,00 l/h**

Rodzaj linii: **bez kompensacji ciśnienia**

Rozstaw emiterów: **co 33 cm**

Długość krążka: **100 mb., 50 mb.**

Zastosowanie: **plantacje, sadownictwo, uprawy rzędowe**

Linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia LIDER 2 l/h z kroplownikami firmy RIVULIS.

Linia kroplująca do nawadniania marki LIDER z kroplownikami firmy RIVULIS służy zarówno do nawadniania rabat, klombów, nasadzeń jak i rzędowych upraw polowych. Linia nawadniająca posiada wbudowane **emiter o wypływie 2 l/h** w rozstawie co **33** i dostępna jest w kolorze **czarnym, ciemnobrązowym lub brązowym**. Elastyczny wąż nawodnieniowy stosuje się do nawadniania nasadzeń **wieloletnich**. Dzięki jego właściwościom plastycznym i elastycznym przewód można układać swobodnie pod roślinami i wielokrotnie zmieniać jego ciąg zależnie od potrzeb. Do przytwierdzenia linii do podłoża należy stosować szpilki do linii kroplującej.

Kroplowniki firmy RIVULIS wyróżniają się wysoką jakością wykonania i trwałością.

Linia nie ma kompensacji ciśnienia, co oznacza, że wypływ wody nieznacznie różni się pod wpływem ciśnienia wody.

Warianty

DŁUGOŚĆ KRAŻKA	WYBÓR KOLORU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
50 mb.	brązowa	24 h	71.34 zł 65.44 zł	71.34 zł
50 mb.	czarna	24 h	68.88 zł 61.99 zł	68.88 zł
100 mb.	brązowa	24 h	215.25 zł 125.71 zł	215.25 zł
100 mb.	czarna	24 h	210.33 zł 117.10 zł	210.33 zł
100 mb.	ciemnobrązowa	24 h	150.85 zł 125.71 zł	150.85 zł

Parametry techniczne

- **Rozmiar:** 16 mm
- **Rozstaw emiterów:** co 33 cm
- **Wydatek wodny z emitera:** 2 l/h
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 0,5 - 4,5 bar
- **Zalecane filtrowanie:** tak, filtry dyskowe 150-120 mesh
- **Filtr UV-** tak
- **Maksymalne długości ciągów** 62-77 mb.