

Linia kroplująca Paladrip Palaplast 16 mm; 2,0l/h; co 33 cm; 40mil; (rolka 100 mb.)



Dane techniczne

Producent: **Palaplast**

Wydatek wody z kroplownika: **2,00 l/h**

Kompensacja ciśnienia: **bez kompensacji ciśnienia**

Rozstaw emiterów: **co 33 cm**

Zastosowanie: **nawadnianie rabat, nawadnianie żywopłotów**

Montaż: **naziemna**

Długość krążka: **100 mb.**

Kolor: **brązowa, czarna**

Linia kroplująca do ogrodów przydomowych 2,0 l/h

Linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia firmy Palaplast to idealna linia służąca do nawadniania rabat i innych nasadzeń w ogrodach przydomowych. Linia kroplująca Paladrip służy do mikronawadniania upraw rzędowych oraz krótkich rzędów żywopłotów. Linia polecana jest do użytku **naziemnego** - przewód posiada filtr ochronny przed promieniowaniem UV.

Brak kompensacji ciśnienia.

Kompensacja ciśnienia gwarantuje jednolity wypływ wody z emiterów niezależnie od ciśnienia - w przypadku braku membrany kompensującej w kroplownikach wypływ wody różni się nieznacznie pod wpływem ciśnienia wody - im większe ciśnienie, tym większa wydajność kroplownika. **Linia bez kompensacji ciśnienia** zapewnia powyżej 85% równomierności wydatku wodnego pomiędzy pierwszym, a ostatnim kroplownikiem w ciągu, w przypadku stosowania się do zaleceń o maksymalnym długości ciągu.

Warianty

KOLOR	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
brązowa	Na magazynie	122.62 zł 118.79 zł	122.62 zł
czarna	Na magazynie	108.61 zł 105.21 zł	108.61 zł

Parametry techniczne

- **Ciśnienie robocze:** 0,5 - 4 bar
- **Grubość ścianki:** Ø16 - 40 mil (1mm), Ø20 - 45 mil (1,12mm)
- Filtr UV: Tak
- **Maksymalna długość ciągów wg poniższej tabeli:**

		Paladrip 16mm				2 l/h			Paladrip 20mm				1.8 l/h		
nachylenie terenu (%)		5%	3%	2%	0%	-2%	-3%	-5%	5%	3%	2%	0%	-2%	-3%	-5%
rozstaw emiterów [cm]	33	34	44	50	65	80	88	102	37	54	67	100	137	155	189
	40	35	47	55	73	93	102	121	38	57	72	113	160	183	225
	50	36	51	61	84	110	123	147	39	59	77	131	193	222	276
	60								39	61	81	147	225	261	328