Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia LIDER 16 mm; 2,2 l/h

Dane techniczne

Producent: **Lider**
Wydatek wody z kroplownika: **2,20 l/h**
Rodzaj linii: **z kompensacją ciśnienia**
Rozstaw emiterów: **co 33 cm, co 50 cm**
Długość krążka: **100 mb., 400 mb.**
Zastosowanie: **ogrody prywatne, plantacje, sadownictwo, uprawy rzędowe, zieleń publiczna**

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia LIDER 2,2 l/h - najlepsza jakość za najniższą cenę!

Linia kroplująca **z kompensacją ciśnienia** do nawadniania **LIDER** to przewód perforowany do nawadniania upraw rzędowych takich jak: sady, rabaty, żywopłoty, klomby i inne. Linia nawadniająca LIDER z wbudowanymi emiterami o stałym wypływie **2,2 l/h** w rozstawie co **33/50 cm** jest dostępna jest w kolorze **czarnym** i w kilku długościach rolek. Elastyczny wąż LIDER stosuje się do nawadniania kroplowego nasadzeń wieloletnich.

Kompensacja ciśnienia pozwala na układanie długich ciągów przy równomiernym wypływie. Dzięki **właściwościom plastycznym** i elastycznym przewodu można układać go swobodnie pod roślinami, a także wielokrotnie, wedle uznania, zmieniać jego przebieg. Do przytwierdzenia linii do podłoża należy stosować **szpilki** do linii kroplującej.

Warianty

ROZSTAW EMITERÓW	LITRAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
33 cm	2,2 l/h	100 mb.	Na magazynie	327.18 zł **194.59 zł**	327.18 zl
50 cm	2,2 l/h	400 mb.	Na magazynie	988.92 zł **654.36 zł**	988.92 zl

Parametry techniczne

- **Rozmiar:** 16 mm
- **Rozstaw emiterów:** co 33 cm lub 50 cm
- **Wydatek wodny z emitera:** 1,6 l/h
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 0,5 - 4,5 bar
- **Zalecane filtrowanie:** tak, filtry dyskowe 150-120 mesh
- **Filtr UV**- tak
- **Maksymalne długości ciągów** - co 33 cm - 139 m; co 50 cm - 213 m.