

Mikrozraszacz na szpilce Teco Idra Spike 310



Dane techniczne

Pozycja: **stojąca**

Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

Mikrozraszacz IDRA SPIKE - zraszacz na trzpieniu z regulowanym przepływem

Regulowany zraszacz dostarczany w wersji gotowej do instalacji. Służy do nawadniania rabat kwiatowych, grządek warzywnych, skalniaków lub drzew w uprawach rzędowych. Jego głównym atutem jest ręczna regulacja średnicy zraszania, a tym samym przepływu zraszacza. mikrozaszcz wyposazony jest w ostro zakończoną szpilkę, która może służyć do wykonania otworu w rurze PE LDPE. Wężyk wyposazony jest w końcówkę gotową do wpięcia w wykonany otwór. Zraszacz występuje w trzech modelach zależnie od kąta podlewania: 90°, 180° lub 360°.

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
90st	Na magazynie	13.84 zł 12.58 zł	13.84 zł
180st	Na magazynie	13.84 zł 12.58 zł	13.84 zł
360st	Na magazynie	13.84 zł 12.58 zł	13.84 zł

Parametry techniczne

- **Wymiary:** zraszacz 31 cm na trzpieniu, przedłużenie 20 cm, łączna wysokość trzpienia z przedłużeniem 51 cm
 - **Materiał:** głowica z acetalu, trzpień z polietylenu, przedłużenie z polietylenu o dużej gęstości
 - Montowany fabrycznie elastyczny przewód łączący wykonany z PVC 4/6 mm (długość: 50 cm)
 - **Ciśnienie:** 0,5 do 2,5 bar
 - **Przepływ:** 0 do 130 l/h
 - **Modele:** 90°, 180° lub 360° - regulacja promienia wraz z przepływem
- Końcówka szpilki jest zaostroma, może służyć jako przebijak do rury PE LDPE.

ZESTAWIENIE DANYCH



bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130