

Mikrozaszacz NETAFIM VIBRONET SD



Dane techniczne

Producent: **Netafim**

Pozycja: **stojąca**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Akcesoria do mikrozaszaczki: **inne**

Mikrozaszacz VIBRONET SD NETAFIM

Mikrozaszacz VibroNet SD, dzięki innowacyjnej technologii wibracji, umożliwia niewielką średnicę zraszania i całkowicie równomierne pokrycie. Produkt ten może być stosowany m.in. w sadach, przy gęsto posadzonych drzewach. Mikrozaszacz posiada samoczyszczący się mechanizm, który zapobiega gromadzeniu się osadów mineralnych w na dyszy, oszczędzając tym samym czasochłonną konserwację systemu. Głowica VibroNet SD wykonana jest z materiałów odpornych na działanie trudnych warunków atmosferycznych.

UWAGA: Produkt na specjalne zamówienie.

W celu uzyskania oferty, prosimy o wybór wersji produktu, a następnie wysłanie zapytania przez naszą stronę, bądź kontakt mailowy na info@nawodnienia.eu.

Warianty

WYBÓR DYSZY	WYBÓR DŁUGOŚCI WĘŻYKA	WYBÓR ZŁĄCZKI DO PODŁĄCZENIA	WYBÓR ANTYKAPACZA
30 l/h - błękitna	60 cm	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	60 cm	wcisk x wcisk	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	60 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	60 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	60 cm	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	60 cm	3/8" x GW	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	90 cm	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	90 cm	wcisk x wcisk	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	90 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	90 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	90 cm	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	90 cm	3/8" x GW	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	do cięcia (podaj ilość)	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	do cięcia (podaj ilość)	wcisk x wcisk	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	do cięcia (podaj ilość)	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	do cięcia (podaj ilość)	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
30 l/h - błękitna	do cięcia (podaj ilość)	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
30 l/h - błękitna	do cięcia (podaj ilość)	3/8" x GW	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	60 cm	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	60 cm	wcisk x wcisk	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	60 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	60 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	60 cm	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	60 cm	3/8" x GW	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	90 cm	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	90 cm	wcisk x wcisk	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	90 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	90 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	90 cm	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	90 cm	3/8" x GW	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	do cięcia (podaj ilość)	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	do cięcia (podaj ilość)	wcisk x wcisk	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	do cięcia (podaj ilość)	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	do cięcia (podaj ilość)	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
50 l/h - jasnoszara	do cięcia (podaj ilość)	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
50 l/h - jasnoszara	do cięcia (podaj ilość)	3/8" x GW	brak antykapacza
70 l/h - czarna	60 cm	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	60 cm	wcisk x wcisk	brak antykapacza

70 l/h - czarna	60 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	60 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
70 l/h - czarna	60 cm	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	60 cm	3/8" x GW	brak antykapacza
70 l/h - czarna	90 cm	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	90 cm	wcisk x wcisk	brak antykapacza
70 l/h - czarna	90 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	90 cm	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
70 l/h - czarna	90 cm	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	90 cm	3/8" x GW	brak antykapacza
70 l/h - czarna	do cięcia (podaj ilość)	wcisk x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	do cięcia (podaj ilość)	wcisk x wcisk	brak antykapacza
70 l/h - czarna	do cięcia (podaj ilość)	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	do cięcia (podaj ilość)	mufka (4 x 6,5mm) x wcisk	brak antykapacza
70 l/h - czarna	do cięcia (podaj ilość)	3/8" x GW	AD15 (ciśnienie 1.5-0.7 bar)
70 l/h - czarna	do cięcia (podaj ilość)	3/8" x GW	brak antykapacza

Parametry techniczne

- **Rodzaj podłączenia:** wcisk x wcisk / mufka (4 x 6,5mm) x wcisk / 3/8" x GW
- **Ciśnienie robocze:** 1.5-2.5 bar
- **Przepływ:** 30 l/h, 50 l/h lub 70 l/h (w zależności od dyszy/wkładki)
- **Kolor dyszy/wkładki:** niebieska - 30 l/h; jasnoszara - 50 l/h; czarna - 70 l/h
- **Zalecana filtracja:** 130 micron / 120 mesh
- **Średnica zraszania (przy ciśnieniu 1.5 bar):** 1.5 m - 30 l/h; 1.7 m - 50 l/h; 2.0 m - 70 l/h (przy wysokości 20 cm powyżej gruntu)