

Mikrozraszacz Rain Bird Jet Spike 310



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**

Pozycja: **stojąca**

Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

Mikrozraszacz JET SPIKE - zraszacz na trzpieniu z regulowanym przepływem

Regulowany zraszacz dostarczany w wersji gotowej do instalacji. Służy do nawadniania rabat kwiatowych, grządek warzywnych, skalniaków lub drzew w uprawach rzędowych. Jego głównym atutem jest ręczna regulacja średnicy zraszania, a tym samym przepływu zraszacza. mikrozaszcz wyposaony jest w ostro zakończoną szpilkę, która może służyć do wykonania otworu w rurze PE LDPE. Wężyk wyposaony jest w końcówkę gotową do wpięcia w wykonany otwór. Zraszacz występuje w trzech modelach zależnie od kąta podlewania: 90°, 180° lub 360°.

Warianty

WYBÓR KĄTA ZRASZANIA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
90 stopni	Na magazynie	15.93 zł 13.27 zł	14.61 zł
180 stopni	Na magazynie	15.93 zł 13.27 zł	14.61 zł
360 stopni	Na magazynie	15.93 zł 13.27 zł	14.61 zł

Parametry techniczne

- **Wymiary:** zraszacz 31 cm na trzpieniu, przedłużenie 20 cm, łączna wysokość trzpienia z przedłużeniem 51 cm
 - **Materiał:** głowica z acetalu, trzpień z polietylenu, przedłużenie z polietylenu o dużej gęstości
 - Montowany fabrycznie elastyczny przewód łączący wykonany z PVC 4/6 mm (długość: 50 cm)
 - **Ciśnienie:** 0,5 do 2,5 bar
 - **Przepływ:** 0 do 130 l/h
 - **Modele:** 90°, 180° lub 360° - regulacja promienia wraz z przepływem
- Końcówka szpilki jest zaokrąglona, może służyć jako przebijał do rury PE LDPE.

ZESTAWIENIE DANYCH



bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130