

Mikrozaszczacz Spinnet 120l/h FLT Netafim (czerwony z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszczacz Spinnet 120l/h FLT Netafim

to urządzenia nawadniające zaprojektowane do precyzyjnego zraszania upraw w sadach, szkółkach i tunelach foliowych. Charakteryzują się niskim przepływem wody i dużą równomiernością zraszania, co pozwala na oszczędność wody i skuteczne nawodnienie roślin. Są odporne na zapychanie. Mają długą żywotność i charakteryzują się niezawodnością działania. Mikrozaszczacze te można montować w pozycji odwróconej. Dodatkowo są dostępne w różnych wariantach wydajności i kąta zraszania, co umożliwia ich dopasowanie do konkretnych potrzeb upraw. Mikrozaszczacze spinnet redukują kapanie podczas pracy na rośliny znajdujące się bezpośrednio pod głowicą mikrozaszczacza.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:

- głowica
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	sama głowica	Na magazynie	3.03 zł 2.66 zł	3.03 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20	Na magazynie	5.54 zł 4.85 zł	5.54 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	5.66 zł 4.96 zł	5.66 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	8.69 zł 7.61 zł	8.69 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.14 zł 8.00 zł	9.14 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.56 zł 8.38 zł	9.56 zł
90 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.08 zł 8.82 zł	10.08 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.91 zł 7.80 zł	8.91 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.88 zł 8.18 zł	8.88 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.79 zł 8.58 zł	9.79 zł

Parametry techniczne

- **ciśnienie robocze:** 2,0-3,0 bar
- **przepływ:** 120l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
- **kolor zraszacza:** czerwony
- **kolor wirnika:** szary
- **średnica podlewania:** 7,0 m
- **trajektoria lotu kropli:** FLT - 40 cm powyżej głowicy w odległości 175cm od niej
- **przykładowa rozstawa:** <1.0m między głowicami przy dwóch ciągach lub <1.5m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i 4 m między ciągami. Nie zaleca się wykonywania pojedynczego ciągu w tunelu o szer. 7m*
- **antykapacz:** AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
- **przesłona SD:** brak

*przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m

