

Mikrozaszcz Spinnet 160l/h FLT Netafim (brązowy z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszcz Spinnet 160l/h FLT Netafim

Mikrozaszczarki te służą do dokładnego nawadniania roślin w sadach, szkółkach oraz pod osłonami, takimi jak tunele foliowe. Wyróżniają się niskim zużyciem wody oraz bardzo równomiernym rozprowadzaniem wilgoci, co sprzyja efektywnemu nawodnieniu przy jednoczesnej oszczędności zasobów. Ich konstrukcja minimalizuje ryzyko zatykania, co przekłada się na długą i bezproblemową eksploatację. Urządzenia te można instalować w pozycji wiszącej. Oferowane są w różnych wersjach pod względem wydajności i zasięgu zraszania. Ich budowa ogranicza kapanie na rośliny znajdujące się bezpośrednio pod nimi.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:

- głowica
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	sama głowica	Na magazynie	2.88 zł 2.52 zł	2.88 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20	Na magazynie	5.59 zł 4.89 zł	5.59 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	5.73 zł 5.00 zł	5.73 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.00 zł 7.87 zł	9.00 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.49 zł 8.30 zł	9.49 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.94 zł 8.70 zł	9.94 zł
90 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.51 zł 9.20 zł	10.51 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.82 zł 7.69 zł	8.82 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.22 zł 8.05 zł	9.22 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.65 zł 8.43 zł	9.65 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
- przepływ: 161l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
- kolor zraszacza: brązowy
- kolor wirnika: szary
- średnica podlewania: 8,0 m
- trajektoria lotu kropli: FLT - 40 cm powyżej głowicy w odległości 175cm od niej
- przykładowa rozstawa: <1.5m między głowicami x 4.0m między ciągami w przypadku większej liczby ciągów lub <1.5m między głowicami przy dwóch ciągach i 4,2-5,0m między ciągami. Nie zaleca się wykonywania pojedynczego ciągu w tunelu o szer. 7m*
- antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
- przesłona SD: brak

*przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m

