

Mikrozaszacz Spinnet 200l/h FLT Netafim (żółty z szarym wirnikiem)



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszacz Spinnet 200l/h FLT Netafim

Mikrozaszacze te zostały stworzone z myślą o dokładnym nawadnianiu roślin uprawianych w sadach, szkółkach oraz pod osłonami, takimi jak tunele foliowe. Cechują się małym zużyciem wody i bardzo równomiernym zraszaniem, co pozwala na skuteczne podlewanie przy jednoczesnej optymalizacji zużycia wody. Dzięki przemyślanej konstrukcji są mało podatne na zatykanie i wyróżniają się trwałością oraz niezawodnością. Montaż możliwy jest w pozycji zwisającej, co sprawdza się w wielu systemach nawadniania. Dostępne są w różnych konfiguracjach pod względem przepływu i kąta pracy, a ich budowa ogranicza skapywanie wody bezpośrednio na rośliny pod zraszaczem.

Elementy dostarczane osobno do samodzielnego skompletowania zestawów - zależnie od wybranego wariantu:

- głowica
- antykapacz
- wężyki zakończone wpinką lub wężyki z końcówką press fit
- złączki press fit do rury

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	sama głowica	Na magazynie	3.06 zł 2.68 zł	3.06 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20	Na magazynie	5.57 zł 4.87 zł	5.57 zł
bez wężyka	głowica z antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	5.69 zł 4.98 zł	5.69 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	8.72 zł 7.63 zł	8.72 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.17 zł 8.02 zł	9.17 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	9.59 zł 8.40 zł	9.59 zł
90 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	10.11 zł 8.84 zł	10.11 zł
15 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.94 zł 7.82 zł	8.94 zł
30 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	8.91 zł 8.20 zł	8.91 zł
60 cm	głowica z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	9.82 zł 8.60 zł	9.82 zł

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 2,0-3,0 bar
- przepływ: 199l/h przy ciśnieniu 2,3 bar
- kolor zraszacza: żółty
- kolor wirnika: szary
- średnica podlewania: 8,5 m
- trajektoria lotu kropli: FLT - 40 cm powyżej głowicy w odległości 175cm od niej
- przykładowa rozstawa: <1.5m między głowicami x 4.5-5.0m między ciągami przy dwóch ciągach lub <4.0m między głowicami w przypadku większej liczby ciągów i < 5,0m między ciągami. Nie zaleca się wykonywania pojedynczego ciągu w tunelu o szer. 7m*
- antykapacz: AD20 różowy w wersji z antykapaczem - ciśnienie otwarcia 2.0 bar, ciśnienie zamknięcia 0.9 bar
- przełona SD: brak

*przy ciśnieniu 2,5 bara i na wys. 1,8m

