

Mikrozraszacz szpilka Teco Ottima



Dane techniczne

Pozycja: **stojąca**

Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

Mikrozraszacz szpilka Ottima Teco

Szpilka zraszająca Ottima to regulowany kroplownik, wbijany w ziemię, z grotem. Mikrozraszacz jest gotowy do podłączenia do wężyka 6mm. Kroplownik jest regulowany od 0 do 80 cm średnicy podlewania.

Warianty

POLE NAWADNIANIA	KONFIGURACJA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
360	końcowy	Na magazynie	2.80 zł 2.56 zł	2.68 zł
360	przelotowy	Na magazynie	4.49 zł 4.08 zł	2.64 zł
180	końcowy	Na magazynie	2.03 zł 1.85 zł	2.68 zł

Parametry techniczne

- **sposób montażu:** wbij grot w ziemię.
 - W przypadku mikrozaszacza przelotowego nałóż wężyk 6mm na obie końcówki szpilki.
 - W przypadku mikrozaszacza końcowego odłam końcówkę równolegle przyłączoną do szpilki. Wykonaj otwór w rurze 3mm a następnie wewnątrz oderwany starter, nałóż wężyk 6mm z jednej strony na starter, z drugiej strony na końcówkę pozostałą przy kroplowniku
- **ciśnienie robocze:** 1,0-3,0 bar
- **średnica zraszania:** 0-0.8 m regulowana
- **przepływ:** 0-60 l/h zależny od średnicy