

Moduł sterujący 9V LR-IP IP68, Solem



Moduł sterujący bateryjny 9V LR-IP IP68, Solem













Sterownik LR-IP to radiowy sterownik nawadniania dalekiego zasięgu. Urządzenie jest całkowicie wodoodporne i współpracuje z zaworami 9V. Pozwala na łatwe tworzenie instalacji dalekiego zasięgu. Jego zastosowanie doskonale sprawdza się w zdalnych systemach nawadniających obejmujących duże obszary.

W połączeniu ze stacją LR-MB lub LR-BST, można nim sterować zdalnie za pomocą aplikacji i platformy MySOLEM. Odległość między LR-IP oraz LR-MB nie może być większa niż 800m.

Zakup jednej ze stacji sterujących jest niezbędny do zdalnej obsługi sterownika. Stacje znajdziesz w karcie AKCESORIA przy produkcie.

Moduł sterujący LR-IP ma możliwość podłączenia czujnika deszczu (wejście SS) oraz zawór główny lub pompę poprzez przekaźnik (wejście P)



	ZASTOSOWANIE				KOMUNIKACJA				ZASILANIE				Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji	
	wejście Internetowe	nawadnianie	licznik zużycia wody	czujniki	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	Sigfox	3G/4G	ANTI-THEFT	9V bateria	230V AC power		energia słoneczna
lokalne, zasilanie bateryjne lub AC														
	WooBee	•	•		•					•	•			1-2-4-6 sekcje
	BL-IP	•			•					•	•			1-2-4-6 sekcje
dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC														
	IRRIGATION STATION	•			•		•		•	•			•	25 moduły
	LR-BST-REACT/25	•			•		•		•	•		•	•	25 moduły
	LR-MB-30	•			•	•	•			•		•		30 moduły
	LR-IP	•			•		•			•	•			1-2-4-6 sekcje
	LR-IP-FL	•	•		•		•			•	•			1-2-4-6 sekcje
	LR-IS-FL	•	•		•		•			•		•		2-4-6-9-12 sekcje
	LR-MS		•	•	•		•			•	•			1 czujnik temperatury + 3 czujnik lub wodomierz
	LR-FL		•		•		•			•	•			1 wodomierz
	RELAY	•												1 wejście/wyjście
	TAGGY						•							/

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI:	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1-sekcyjny	990.41 zł 891.37 zł	990.41 zł
2-sekcyjny	1177.23 zł 1059.51 zł	1177.23 zł
4-sekcyjny	1291.96 zł 1162.76 zł	1291.96 zł
6-sekcyjny	1365.28 zł 1228.75 zł	1365.28 zł

Parametry techniczne

Zasilanie: Bateria alkaliczna 9V 6AM6 lub 6LR61 lub 4 baterie AAA LRO3

Sposób podłączenia: zawory 9V

Łączność: Komunikacja radiowa LoRa™

Ilość sekcji: 1, 2, 4 lub 6 sekcji

Możliwość podłączenia czujnika deszczu: tak

Możliwość podłączenia przepływomierza: tak

Możliwość podłączenia zaworu głównego: tak

Sterowanie: Aplikacja mobilna

Oszczędzanie: Oszczędzanie zegara wewnętrznego w przypadku odcięcia zasilania <30 s

Temperatura pracy: od 0°C do 60°C

WYMIARY

Szerokość: 14 cm

Wysokość: 9 cm

Głębokość: 5,5 cm