

## Moduł zaworowy Toro Tempus CT



### **Sterownik bateryjny z możliwością łączności Bluetooth® i LoRa marki Toro Tempus**

Moduł umożliwia sterowanie od 1 do 6 zaworami hydraulicznymi z blokadą DC oraz jest zdolny do odczytywania jednego wejścia czujnika deszczu lub przepływomierza. Współpracuje z bramką (3G lub Wi-Fi), pobierając programy nawadniania i przekazując dane zarejestrowane przez czujnik.

Ponadto, moduł daje możliwość bezpośredniego połączenia ze smartfonem lub tabletem za pomocą technologii Bluetooth®, co zapewnia użytkownikowi wygodę i łatwy dostęp do konfiguracji.

## Warianty

LICZBA SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1-sekcyjny	Na magazynie	1425.24 zł <b>1338.86 zł</b>	1425.24 zł
2-sekcyjny	Na magazynie	1648.79 zł <b>1548.87 zł</b>	1648.79 zł
4-sekcyjny	Na magazynie	1900.30 zł <b>1785.14 zł</b>	1900.30 zł
6-sekcyjny	Na magazynie	2157.30 zł <b>2026.55 zł</b>	2157.30 zł

## Parametry techniczne

- Połączenie radiowe: LoRa™ [868-868.6] MHz, 25mW
- Zasięg: do 800 m
- 1,2,4 lub 6 sekcji
- Niezależne programowanie do sekcji
- **Harmonogram nawadniania:** dzienny, dni parzyste/ nieparzyste, interwał dzienny, cykliczny
- **4 okna nawadniania na sekcję**
- Bluetooth® Smart 4.0 niskie zużycie energii
- **Źródło zasilania:** bateria alkaiczna 9V 6LR61
- **Automatyczne i ręczne uruchamianie:** ze smartfona, tabletu lub komputera
- **Pamięć stała**
- **Wejście czujnika deszczu lub przepływomierza**
- **Funkcja opóźnienia deszczu:** od 1 do 15 dni lub na stałe
- Zdalne sterowanie: przez aplikację MyToroTempus oraz stronę internetową MyToroTempus.com
- Wodoodporność: IP68
- Dopuszczalna wilgotność: 90% (wilgotność względna)
- Temperatura robocza: -20°C do 60°C

Wymiary:

Szerokość: 10,8 cm

Wysokość: 4,8 cm

Głębokość: 11,6 cm