

## Modular - mikrozaszczacz



### Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**  
 Pozycja: **podwieszany**  
 Zestawy: **do samodzielnego skompletowania, gotowe do wbicia w rurę**

### Mikrozaszczacz Modular - zestaw mikrozaszczacz

System mikrozaszczaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki zastosowaniu technologii anti-mist największy opad jest nie przy zraszaczach, tak jak dzieje się to w większości urządzeń tego typu, ale na końcach zasięgu. Przy zachowaniu odpowiednio małej odległości między zraszaczami na ciągu- 1,0 m technologia anti-mist daje najlepszą równomierność opadu.

W naszych warunkach model ten jest szczególnie polecany do tuneli foliowych o typowej szerokości 7 m, stosując dwa ciągi zraszające w rozstawie 3,80 m, przy rozstawie mikrozaszczaczy na ciągu 1,0 m.

### Zestaw składa się z:

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zraszającej
- 1 szt. anti-mist

**Producent:** NaanDanJain

### Parametry techniczne

- **Montaż:** Należy zamontować dyszę w dolnej części głowicy, a wkładkę w górnej. Do dyszy zamontować złączkę butterfly 4/7 mm, a następnie przyczepić wężyk. Dociąć wężyk do odpowiedniej długości. W celu zaczepienia wężyka z mikrozaszczaczem, w rurociągu wykonać otwór. Na wężyk nałożyć obciążnik, a do jego końca doczepić komplet przeciwstawnych bagnetów. Bagnety wetknąć w otwór.
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 1,5 – 3,0 atm (optymalnie 2,0 bar)
- **Rozstawa: na ciągu:** 1,0 m, między ciągami – 3,80 m
- **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu
- **Średnica zraszania:** 6,0 m (przy ciśnieniu 2,0 atm.)
- **Filtracja wody:** 120 mesh
- **Wydatek wodny:** 40 l/h