

Modular mikrozaszcz - głowica wirnik odwrócony 120l pomarańczowa



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Mikrozaszcz Modular - głowica mikrozaszcz

System mikrozaszcz podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych.

Ten jest szczególnie polecany do tuneli foliowych o szerokości 6 m, stosując pojedynczy ciąg w rozstawie co 2m

Zestaw składa się z:

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zasaczającej

Producent: NaanDanJain

Parametry techniczne

- **Montaż:** Należy zamontować dyszę w dolnej części głowicy, a wkładkę w górnej. Do dyszy zamontować złączkę butterfly 4/7 mm, a następnie przyczepić wężyk. Dociąć wężyk do odpowiedniej długości. W celu zaczepienia wężyka z mikrozaszczem, w rurociągu wykonać otwór. Na wężyk nałożyć obciążnik, a do jego końca doczepić komplet przeciwstawnych bagnetów. Bagnety wetknąć w otwór.
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 1,5 – 3,0 atm (optymalnie 2,0 bar)
- **Rozstawa: na ciągu:** 2,0m, ciąg pojedynczy dla tunelu 6m szerokości, co 1m dla podwójnego ciągu w rozstawie 4m
- **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu
- **Średnica zasaczania:** 8,0 m (przy ciśnieniu 2,0 atm.)
- **Filtracja wody:** 120 mesh
- **Wydatek wodny:** 120 l/h