

# Modular mikrozaszcz - głowica z zielonym antymistem 40l



## Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania, gotowe do wbicia w rurę**

## Mikrozaszcz Modular - zestaw mikrozaszcz

System mikrozaszcz podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki zastosowaniu technologii anti-mist największy opad jest nie przy zaszczy, tak jak dzieje się to w większości urządzeń tego typu, ale na końcach zasięgu. Przy zachowaniu odpowiednio małej odległości między zaszczy na ciągu- 1,0 m technologia anti-mist daje najlepszą równomierność opadu.

W naszych warunkach model ten jest szczególnie polecany do tuneli foliowych o typowej szerokości 7 m, stosując dwa ciągi zaszczy w rozstawie 3,80 m, przy rozstawie mikrozaszcz na ciągu 1,0 m.

## Zestaw składa się z:

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zaszczy
- 1 szt. anti-mist

**Producent:** NaanDanJain

## Parametry techniczne

- **Montaż:** Należy zamontować dyszę w dolnej części głowicy, a wkładkę w górnej. Do dyszy zamontować złączkę butterfly 4/7 mm, a następnie przyczepić wężyk. Dociąć wężyk do odpowiedniej długości. W celu zaczepienia wężyka z mikrozaszczy, w rurociągu wykonać otwór. Na wężyk nałożyć obciążnik, a do jego końca doczepić komplet przeciwstawnych bagnetów. Bagnety wetknąć w otwór.
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 1,5 – 3,0 atm (optymalnie 2,0 bar)
- **Rozstawa: na ciągu:** 1,0 m, między ciągami – 3,80 m
- **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu
- **Średnica zraszania:** 6,0 m (przy ciśnieniu 2,0 atm.)
- **Filtracja wody:** 120 mesh
- **Wydatek wodny:** 40 l/h