

## Mufa ocynkowana



### Mufa ocynkowana

Znajdują zastosowanie w połączeniach gwintowych, a szczególnie w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

#### **Właściwości:**

- wykonanie: zgodnie z PN-EN 10242:1999/A2 oraz ISO49:1994,
- materiał: żeliwo ciągliwe białe gat. EN-GJMW 400-5 PN-EN 1562,
- gwinty: wg PN - ISO 7/1:1994 oraz PN-ISO 228/1:2005,
- zakres wymiarów: od 1/4" do 4",
- powierzchnia: czarna lub ocynkowana ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie,
- w temp. -20°C do 120°C ciśnienie robocze max 2,5 MPa,
- w temp. 20°C do 300°C ciśnienie robocze interpolowane między 2,0 a 2,5 MPa,
- temp. do 300°C ciśnienie robocze max 2,0 MPa.

## Warianty

| WYBÓR GWINTÓW | WYSYŁKA      | CENA                       | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 1/2"          | Na magazynie | 5.73 zł <b>5.15 zł</b>     | 5.73 zł                 |
| 3/4"          | Na magazynie | 7.75 zł <b>6.97 zł</b>     | 7.75 zł                 |
| 1"            | Na magazynie | 10.23 zł <b>9.21 zł</b>    | 10.23 zł                |
| 1 1/4"        | Na magazynie | 16.08 zł <b>14.46 zł</b>   | 16.08 zł                |
| 1 1/2"        | Na magazynie | 23.30 zł <b>20.97 zł</b>   | 23.30 zł                |
| 2"            | Na magazynie | 34.39 zł <b>30.95 zł</b>   | 34.39 zł                |
| 2 1/2"        | Na magazynie | 95.12 zł <b>85.61 zł</b>   | 95.12 zł                |
| 3"            | Na magazynie | 114.29 zł <b>102.86 zł</b> | 114.29 zł               |
| 4"            | Na magazynie | 266.45 zł <b>239.81 zł</b> | 266.45 zł               |