

## Modular - mikrozaszczac Naandanjain (wybór wersji)



### Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**  
 Pozycja: **podwieszany**  
 Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

### Mikrozaszczac Modular - mikrozaszczac z wężykiem 30 cm, obciążnikiem, ze złączką butterfly 4/7 mm, bagnetem F, antykapaczem

System mikrozaszczaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki jego modułowej budowie można z łatwością stale go modyfikować zależnie od potrzeb- w tym także dostosowywać rodzaj nawadniania do aktualnie uprawianej rośliny.

System stosowany głównie w uprawach pod osłonami (zraszanie zamgławianie) oraz w ciennikach (zraszanie).

W naszych warunkach model ten jest szczególnie polecany do tuneli foliowych o typowej szerokości 7 m, stosując dwa ciągi zraszające w rozstawie 3,80 m, przy rozstawie mikrozaszczaczy na ciąg 1,0 m.

### Zestaw nr 1 składa się z:

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zraszającej
- 1 szt. anti-mist
- 1 szt. antykapacza
- 1 szt. bagnetu F
- 1 szt. złączki butterfly 4/7 mm
- 1 szt. wężyka 30 cm
- 1 szt. obciążnika

**UWAGA:** Kompletny zestaw wymaga zamontowania dodatkowo bagnetu M umożliwiającego wpięcie wężyka w rurę.

### Zestaw nr 2 składa się z:

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy

- 1 szt. anti-mist
- 1 szt. wkładki zraszającej
- 1 szt. złączki butterfly 4/7 mm
- 1 szt. wężyka 30 cm do przycięcia na miarę
- 1 szt. obciążnika
- 1 szt. bagnet F


UWAGA: Do kompletnego zestawu należy dokupić bagnet M umożliwiający wpięcie wężyka w rurę.

## **Zestaw nr 3 składa się z:**

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zraszającej
- 1 szt. anti-mist
- 1 szt. złączki butterfly 4/7 mm

## **Zestaw nr 4 składa się z:**

- 1 szt. głowicy
- 1 szt. dyszy
- 1 szt. wkładki zraszającej
- 1 szt. anti-mist

**Producent:** NaanDanJain 

## Warianty

WYBÓR ZESTAWU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
z wężykiem 30 cm, obciążnikiem, antykapaczem, ze złączką butterfly 4/7 mm, bagnetami M i F	Na magazynie	24.54 zł <b>21.82 zł</b>	24.54 zł
z wężykiem 30 cm, z obciążnikiem, ze złączką butterfly 4/7 mm, bagnetami M i F	Na magazynie	17.50 zł <b>15.56 zł</b>	17.50 zł
ze złączką butterfly 4/7 mm	Na magazynie	9.70 zł <b>8.63 zł</b>	9.70 zł
z wężykiem 30 cm, z obciążnikiem, butterfly 4/7 mm, wcisk	Na magazynie	14.06 zł <b>12.50 zł</b>	14.06 zł
z wężykiem 60 cm, z obciążnikiem, butterfly 4/7 mm, wcisk	Na magazynie	15.41 zł <b>13.71 zł</b>	15.41 zł

## Parametry techniczne

- **Montaż:** Należy zamontować dyszę w dolnej części głowicy, a wkładkę w górnej. Do dyszy zamontować antykapacz. Do antykapacza dołączyć złączkę butterfly 4/7 mm, a następnie przyczepić do wężyka. Dociąć wężyk do odpowiedniej długości. W celu zaczepienia wężyka z mikrozraszczaczem, w rurociągu wykonać otwór. Na wężyk nałożyć obciążnik, a do jego końca doczepić komplet przeciwstawnych bagnetów. Bagnety wetknąć w otwór.
- **Zalecane ciśnienie robocze:** 1,5 – 3,0 atm (optymalnie 2,0 bar)
- **Rozstawa: na ciągu:** 1,0 m, między ciągami – 3,80 m
- **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu
- **Średnica zraszania:** 6,0 m (przy ciśnieniu 2,0 atm.)
- **Filtracja wody:** 120 mesh
- **Wydatek wodny:** 40 l/h