

Nasada strażacka GW - aluminiowa STORZ



Nasada strażacka GW - aluminiowa STORZ

Nasady aluminiowe strażackie STORZ stosowane są do połączeń szybkozłącznych pożarniczych węży tłocznych .

Stosuje się je jako stałe wyposażenie wylotów urządzeń pożarniczych takich jak pompy, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, prądownice, zasysacze liniowe, kurtyny wodne, itp. Nasada składa się z korpusu i uszczelki.

Dzięki możliwości szybkiego montażu i demontażu znajdują zastosowanie przy **zasilaniu zraszaczy połowych na stojakach !**

Wymiary nasad aluminiowych GW:

- D-25
- D-52
- D-75
- D-110

Produkty przez nas ofertowane posiadają **odpowiednie atesty zgodności do użycia ich w instalacjach hydrantowych !**

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
D-25 x 1"	Na magazynie	16.33 zł 15.28 zł	16.33 zł
D-52 x 2"	Na magazynie	19.54 zł 18.28 zł	19.54 zł
D-75 x 2 1/2"	Na magazynie	30.75 zł 28.76 zł	30.75 zł
D-75 x 3"	Na magazynie	29.79 zł 27.87 zł	29.79 zł
D-110 x 4"	Na magazynie	54.96 zł 51.42 zł	54.96 zł

Parametry techniczne

Rozmiar pokrywy	Rozmiar gwintu G [cale]	Średnica przełotu d [mm]	Rozstaw zaczepów b [mm]	Szczelność na nadciśnienie MPa	Szczelność na podciśnienie MPa	Wytrzymałość zaczepów MPa
25	1"	18	31	1,6	0,09	2,5
52	2"	44,5	66	2,6	0,09	3,5
75	3"	64,5	89	2,6	0,09	3,5
110	4"	100	133	2,6	0,09	3,5

