

Nasada strażacka GZ - aluminiowa STORZ



Nasada strażacka GZ - aluminiowa STORZ

Stosowane są do połączeń szybkozłącznych pożarniczych węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem PPOŻ.

Stosuje się je jako stałe wyposażenie wylotów urządzeń pożarniczych takich jak pompy, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, prądownice, zasysacze liniowe, kurtyny wodne, itp. Nasada składa się z korpusu i uszczelki.

Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju połączenia typu STORZ łatwego w podłączaniu oraz rozłączaniu, **nasady świetnie sprawdzają się do zasilania zraszaczy polowych na stojakach!**

Rozmiary nasad:

- D-25
- D-52
- D-75
- D-110

Produkty przez nas ofertowane posiadają **odpowiednie atesty zgodności do użycia ich w instalacjach hydrantowych!**

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
D-25 x 1"	Na magazynie	16.14 zł 15.10 zł	16.14 zł
D-52 x 2"	Na magazynie	19.22 zł 17.98 zł	19.22 zł
D-75 x 2 1/2"	Na magazynie	29.79 zł 27.87 zł	29.79 zł
D-75 x 3"	Na magazynie	29.79 zł 27.87 zł	29.79 zł
D-110 x 4"	Na zamówienie	54.77 zł 51.24 zł	54.77 zł

Parametry techniczne

Rozmiar pokrywy	Rozmiar gwintu G [cale]	Średnica przelotu d [mm]	Rozstaw zaczepów b [mm]	Szczelność na nadciśnienie MPa	Szczelność na podciśnienie MPa	Wytrzymałość zaczepów MPa
25	1"	18	31	1,6	0,09	2,5
52	2"	44,5	66	2,6	0,09	3,5
75	3"	64,5	89	2,6	0,09	3,5
110	4"	100	133	2,6	0,09	3,5

