

Oprawa do zabudowy 12V ONYX 90 RS Light PRO



Dane techniczne

Barwa światła: **2700K**

Regulacja jasności: **Nie**

Lampa do zabudowy ONYX 90 RS

Lampa wpuszczana w podłoże ONYX 90 RS to eleganckie i funkcjonalne oświetlenie z pierścieniem ze stali nierdzewnej o średnicy 10,5 cm. Doskonale nadaje się do podkreślania wybranych elementów otoczenia – obrysu tarasu, ścieżek czy roślin. Dzięki wymiennym elementom optycznym – szkłu mlecznemu, przezroczystemu oraz wkładce typu plaster miodu – można precyzyjnie dostosować charakter światła: od delikatnie rozproszonego po skupione i stonowane. Lampa emituje ciepłe białe światło 2700 K, które pięknie współgra z zielenią, drewnem i kamieniem, tworząc elegancki klimat ogrodu.

ONYX 90 RS charakteryzuje się solidną konstrukcją i niezawodnością. Klasa szczelności IP67 zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz bardzo wysoką odporność na działanie wody, co czyni lampę idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych.

System niskonapięciowy 12 V, w którym pracują lampy Lightpro, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania – nawet w przypadku przecięcia przewodu nie występuje ryzyko porażenia prądem. Dzięki temu oprawy mogą być montowane w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt. Instalacja nie wymaga głębokich wykopów, co skraca czas i zmniejsza koszty montażu. Co więcej, system 12 V umożliwia łatwe rozbudowywanie i modyfikowanie układu oświetlenia w ogrodzie.

Do uruchomienia lamp Lightpro konieczne są dedykowane kable i transformator.
Zobacz także inne modele lamp wpuszczanych i dogruntowych Lightpro.

Parametry techniczne

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 59 mm x 105 mm x 105 mm
- **Klasa ochrony IP:** IP67 (odporność na pył i wodę)
- **Klasa ochrony:** III
- **Średnica otworu:** 90 mm
- **Moc (całkowita):** 2 W
- **Ilość emitowanego światła:** 76 lumenów
- **Liczba źródeł światła na lampę:** 1
- **Temperatura barwowa:** 2700 K (ciepła biel)
- **Typ źródła światła:** SMD LED
- **Źródło światła w zestawie:** Tak
- **Wymienne źródło światła:** Nie
- **Kierunek światła:** W górę
- **Kąt świecenia:** 80°
- **CRI:** 84
- **Smart:** Nie
- **Długość kabla:** 1 m
- **Szerokość kabla:** 20 AWG
- **Minimalna temperatura otoczenia:** -20 °C
- **Maksymalna temperatura otoczenia:** 45 °C
- **Liczba opraw w opakowaniu:** 1
- **Żywotność:** 25 000 godzin
- **Dostarczane akcesoria:** Plaster miodu, F-connector
- **Regulacja:** Nie
- **Waga produktu:** 0,403 kg
- **Podwodna:** Nie