

Oprawa do zabudowy ACIS LED



Dane techniczne

Barwa światła: **biała ciepła 3000K**
 Kolor obudowy: **Srebrny**
 Materiał obudowy: **Stal nierdzewna**
 Lampy podwodne: **tak**

Oprawa najazdowa ACIS LED

Lampa do zabudowy, która doskonale nadaje się do zabudowy na każdej powierzchni - do desek podłogowych, glazury, terakoty bądź kostki brukowej. Lampa posiada dwa przewody - wchodzący i wychodzący z oprawy (jeden jest zakończony gniazdkiem, a drugi wtyczką). Oprawy łączy się ze sobą równolegle w ciągu. Oprawę montować należy na wcisk przy pomocy blaszek rozporowych w otworze o średnicy 30 mm.

UWAGA: Lampa 12V - wymagany transformator 12V do poprawnego działania.

Przeznaczenie:

Oprawa przeznaczona do zabudowy w nawierzchni - nadaje się do desek podłogowych, glazury, terakoty i kostce brukowej.

Źródło światła:

Źródłem światła jest żarówka 3 x led smd 0,2 W o temperaturze barwowej 3000K - biały ciepły

Montaż:

Montaż za pomocą blaszek rozporowych "na wcisk" w otworze o średnicy 30 mm. Lampy posiadają 2 przewody o długości 1,1 m każdy. Jeden przewód zakończony jest złączem, a drugi wtyczką, dzięki czemu lampy łączyć należy równolegle - jedna do drugiej.

Parametry techniczne

- **Materiał:** stal nierdzewna, szkło i tworzywo sztuczne
- **Wymiary:** 20 x 40 mm (wys. x śr.) - średnica otworu do montażu powinna wynosić 30 mm
- **Rodzaj żarówki:** 3 x LED SMD 0.2W
- **Barwa:** biała ciepła 3000K
- **Moc:** 0.2W
- **Strumień światła:** 15 lumen
- **Rodzaj napięcia:** 12 V AC/DC
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Kabel w zestawie:** tak, 2 x 1 m ze złączem (SPT-1W)

Temperatura barwowa - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła:

- barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
- barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
- barwę zimną (powyżej 5300 K)

