

Przepływomierz impulsowy do sterownika HC i PRO HC Hunter



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Przepływomierz impulsowy do sterowników HC i PRO-HC Hunter

Mierniki przepływu poszerzają możliwości sterowników HC i PRO-HC o nowe funkcje takie jak: alarmowanie użytkowników o zbyt wysokim/niskim przepływie (np. spowodowanym awarią, zatorym, pęknięciem rury). Dzięki miernikowi przepływu jesteśmy w stanie zaobserwować spadki w prędkości przepływu spowodowane m.in. odkładaniem się żelaza w rurociągach itp.

Warianty

WYBÓR ROZMIARU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3/4"	Na magazynie	967.03 zł 876.36 zł	967.03 zł
1"	Na magazynie	979.57 zł 887.74 zł	979.57 zł
1.5"	Na magazynie	1955.56 zł 1772.23 zł	1955.56 zł
2"	Na magazynie	2615.71 zł 2370.48 zł	2615.71 zł

Parametry techniczne

Przepływomierz 3/4"

- Gwint: 3/4"
- Zakres przepływu: 0,83-80 l/min
- Zalecany przepływ: 60 l/min
- Ciśnienie robocze: 232 PSI
- Dokładność pomiaru: 2%
- Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 8 x 23,2 x 8 cm
- Waga: 0,9 kg
- Przepływ kierunkowy: tak
- Odczyt na tarczy [m³]: 1 impuls na 1 liter

Przepływomierz 1"

- Gwint: 1"
- Zakres przepływu: 1,16-130 l/min
- Zalecany przepływ: 110 l/min
- Ciśnienie robocze: 232 PSI
- Dokładność pomiaru: 2%
- Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 9,3 x 26,2 x 8 cm
- Waga: 1,4 kg
- Przepływ kierunkowy: tak
- Odczyt na tarczy [m³]: 1 impuls na 10 litrów