

Przepływomierz JS-NK do sterownika ESP-ME3, HC lub PRO HC



Dane techniczne

Rodzaj czujnika: **przepływu**

Rodzaj połączenia: **Przewodowy**

Przepływomierz impulsowy JS-NK

Przepływomierz impulsowy pozwoli na monitoring anomalii przepływu oraz szybkie wykrywanie nieprawidłowości. Przepływomierz dokonuje precyzyjnych pomiarów wydajności i wskazuje zużycie wody w m³. Współpracuje z modelami sterowników: PRO HC, HC, ESP-ME3. Przepływomierz należy podłączyć w wejście na czujnik w sterowniku, natomiast zamontować za zaworem głównym, a przed sekcijnymi.

Warianty

WERSJA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3/4", max. 2,5 m3/h	5-7 dni		zł
1", max. 4,0 m3/h	5-7 dni		zł
1,5", max. 10 m3/h	7 dni	3276.72 zł 2457.54 zł	3276.72 zł
2", max. 16 m3/h	7 dni	2004.90 zł 1503.68 zł	2004.90 zł

Parametry techniczne

- **Gwinty:** 3/4"-1,5" GZ
- **Przepływ max.:** 2,5 m3/h dla modelu 3/4"; 4,0 m3/h dla modelu 1"; 10 m3/h dla modelu 1,5"; 16 m3/h dla modelu 2"
- **Ciśnienie max.:** 16 bar
- **Dokładność:** dla modelu 3/4" i 1" 0,25 l/impuls; dla modelu 1,5" i 2" 10l/imp.
- Kalibracja K factor - 3,963; Przesunięcie- 0,0
- Woda zimna R100 – H; R50 – V
- Woda ciepła R80 – H; R40 – V
- Łatwość odczytu wskazań liczydła
- Liczydło hermetyczne (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie
- Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°
- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną
- Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody
- Dwustronnie łożyskowany wirnik
- Króciec wyjściowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego