

Przepływomierz MWN do sterownika ESP-ME3, HC lub PRO HC



Dane techniczne

Rodzaj czujnika: **przepływu**

Rodzaj połączenia: **Przewodowy**

Przepływomierz impulsowy MWN

Przepływomierz impulsowy pozwoli na monitoring anomalii przepływu oraz szybkie wykrywanie nieprawidłowości. Przepływomierz dokonuje precyzyjnych pomiarów wydajności i wskazuje zużycie wody w m³. Współpracuje z modelami sterowników: PRO HC, HC, ESP-ME3. Przepływomierz należy podłączyć w wejście na czujnik w sterowniku, natomiast zamontować za zaworem głównym, a przed sekcijnymi.

Warianty

WERSJA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
DN80, max. 100 m3/h	14 dni	3276.72 zł 2457.54 zł	3276.72 zł
DN100; max. 160 m3/h	14 dni	3537.48 zł 2653.11 zł	3537.48 zł

Parametry techniczne

- **Kołnierze:** DN80, DN100
- **Przepływ max.:** 100 m3/h dla modelu DN80; 160 m3/h dla modelu DN100
- **Ciśnienie max.:** 16 bar
- **Dokładność: dla modelu** 10 l/imp
- Certyfikat badania typu WE - MID
- Wyjmowana wstawka pomiarowa
- Dwustronnie łożyskowany wirnik
- Łatwość odczytu wskazań liczydła
- Liczydło hermetyczne - IP68 na zamówienie
- Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
- Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 358°
- Możliwość elektronicznego sprawdzania parametrów metrologicznych wodomierza
- Wiarygodność wskazań
- Na zamówienie możliwość owiercenia kołnierza wg specyfikacji pod danymi technicznymi