

Regulator ciśnienia Hunter Accu-Sync



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Typ regulatora ciśnienia: **z regulowanym ciśnieniem wylotowym, zakładany pod cewkę elektromagnetyczną**

Regulator ciśnienia Hunter ACCU-SYNC

Regulator ciśnienia Hunter to rozwiązanie rewolucyjne, pozwalające na kontrolę ciśnienia w konkretnym elektrozaworze, poprzez montaż specjalnej nakładki pod cewkę. Dzięki ACCU-SYNC oszczędzamy miejsce w skrzynce zaworowej. Regulator ma szeroki zakres regulacji i współpracuje zarówno z elektrozaworami 9V, jak i 24V marki Hunter.

W naszej ofercie posiadamy poniższe regulatory:

- regulowany od 1,4 do 7,0 barów
- stały 1,4 bara
- stały 2,1 bara
- stały 2,8 bara
- stały 3,5 bara
- stały 4,8 bara

Parametry techniczne

- **Gwinty:** montaż bezpośrednio na elektrozaworze
- **Ciśnienie statyczne:** 10 bar; 1000 kPa
- **Wymagana różnica ciśnienia dynamicznego:** 1,0 bar; 100 kPa
- **Regulacja ciśnienia:** 1,4 - 7 bar
- **Zakres przepływu:** inny dla każdego elektrozaworu Hunter
- **Wysokość z cewką:** 8 cm

Instalacja regulatora:

1. wymontuj cewkę elektromagnetyczną z zaworu
2. skręć cewkę z regulatorem Accu-Sync
3. przed wmontowaniem, ustaw Accu-Sync nad gniazdem cewki i skieruj wentyl w stronę wyjścia przepływu wody
4. skręć Accu-Sync z zaworem w miejscu cewki.