

Rura PE LIDER czarna; z filtrem UV



Rura HDPE

Rura HDPE stosowana w systemach nawadniających. Wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości oraz gładkości.

Rury HDPE polecane są do układania prostych ciągów, szczególnie do instalacji polowych, do utworzenia głównych magistrali lub wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona twardość przewodu.

Filtr UV sprawia, że rura może być układana na powierzchni bez ryzyka kruszenia czy utraty właściwości plastycznych.

Warianty

WYBÓR ŚREDNICY	WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
fi 50; 200 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	1078.66 zł 898.88 zł	1078.66 zł
fi 40; 250 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	947.59 zł 789.66 zł	947.59 zł
fi 63; 150 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	1203.53 zł 1002.94 zł	1203.53 zł
fi 75; 120 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	1651.40 zł 1533.44 zł	1651.40 zł
fi 90; 100 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	2350.53 zł 2182.64 zł	2350.53 zł
fi 110; 100 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	2894.14 zł 2411.78 zł	2894.14 zł
fi 40; 250 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	996.30 zł 830.25 zł	996.30 zł
fi 50; 200 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	824.84 zł 765.92 zł	824.84 zł
fi 63; 150 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	1196.79 zł 1111.31 zł	1196.79 zł

Parametry techniczne

• grubość ścianek:

DN (mm) Minimalna grubość ścianki (mm)

40 PN6 2,0
50 PN6 2,4
63 PN6 3,0
75 PN6 3,6

75 PN10 5,6
90 PN10 6,7
110 PN10 8,1

• filtr UV: tak

• deklaracja zgodności: tak