

## Rura PE LIDER czarna; z filtrem UV



### Rura HDPE

Rura HDPE stosowana w systemach nawadniających. Wykonana z polipropylenu o wysokiej gęstości oraz gładkości.

Rury HDPE polecane są do układania prostych ciągów, szczególnie do instalacji polowych, do utworzenia głównych magistrali lub wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona twardość przewodu.

Filtr UV sprawia, że rura może być układana na powierzchni bez ryzyka kruszenia czy utraty właściwości plastycznych.

## Warianty

WYBÓR ŚREDNICY	WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
fi 32; 200 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	664.20 zł <b>611.06 zł</b>	664.20 zł
fi 50; 200 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	1712.16 zł <b>1155.71 zł</b>	1712.16 zł
fi 40; 250 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	1500.60 zł <b>1012.91 zł</b>	1500.60 zł
fi 63; 150 mb.	PN6 (do 6 bar)	Na magazynie	1907.73 zł <b>1287.72 zł</b>	1907.73 zł
fi 75; 120 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	2526.91 zł <b>1705.67 zł</b>	2526.91 zł
fi 90; 100 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	3025.80 zł <b>2042.42 zł</b>	3025.80 zł
fi 110; 100 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	4349.28 zł <b>2935.76 zł</b>	4349.28 zł
fi 40; 250 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	1500.60 zł <b>1066.04 zł</b>	1500.60 zł
fi 50; 200 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	1712.16 zł <b>1305.15 zł</b>	1712.16 zł
fi 63; 150 mb.	PN10 (do 10 bar)	Na magazynie	1907.73 zł <b>1491.96 zł</b>	1907.73 zł

## Parametry techniczne

- **grubość ścianek:**

**DN (mm)**      **Minimalna grubość ścianki (mm)**

40 PN6      2,0  
 50 PN6      2,4  
 63 PN6      3,0  
 75 PN6      3,6

75 PN10      5,6  
 90 PN10      6,7  
 110 PN10      8,1

- **filtr UV:** tak
- **deklaracja zgodności:** tak