

Rura trzonowa dwuścienna PP-B DN 400 SN4 (typu DW) do studni drenarskich



Rura karbowana służy do budowy studzienki drenarskiej, którą należy umieszczać w charakterystycznych miejscach na rurociągu, np. na rogach budynków. W studzienkach drenarskich bez osadnika, rura trzonowa stanowi element łączący podstawę z rurą teleskopową. W studzienkach drenarskich krytych, rura trzonowa stanowi główny element konstrukcji studzienki.

Rury trzonowe mogą być przycinane do właściwej długości na budowie, przy użyciu piły ręcznej lub mechanicznej. Miejsce cięcia należy zawsze ogratować, czyli usunąć ostre pozostałości materiału. Otwory w rurze należy wykonać otwornicą, a następnie montować do rury trzonowej rurociągi boczne na uszczelce założonej *in situ*.

Rury trzonowe dostarczane są w standardowych długościach 1-6 m.

Warianty

WYBÓR DŁUGOŚCI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2 mb.	Na magazynie	218.02 zł 209.64 zł	611.13 zł
3 mb.	Na magazynie	327.03 zł 314.46 zł	327.03 zł
4 mb.	Na magazynie	436.04 zł 419.28 zł	436.04 zł
6 mb.	Na magazynie	654.06 zł 628.92 zł	654.06 zł

Parametry techniczne

