

## Stacja LR-BST-25 IP68, Solem



### Stacja LR-BST-25 IP68, Solem

LR-BST-25 stacja główna pozwalająca zarządzać 25 modułami. Może komunikować się przez radio dalekiego zasięgu z 25 produktami nawadniającymi (wszystkie programatory nawadniania, przepływomierze LR-FL i czujniki LR-MS). Zasilana z sieci lub z panelu słonecznego, pozwala na stałe połączenie z instalacjami. Dodatkowo akumulator podtrzymujący zapewnia ciągłość pracy przez 3 dni w przypadku braku zasilania.

Stację można zamontować na ścianie lub słupie. Wystarczy skonfigurować ją za pomocą aplikacji My Solem, sparować z nią wszystkie podłączone moduły sterujące i moduły czujników.

ZASTOSOWANIE				KOMUNIKACJA				ZASILANIE				Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji	
wejście Internetowe	nawadnianie	licznik zużycia wody	czujniki	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	Sigfox	3G/4G	ANTI-THEFT	9V bateria	230V AC power		energia słoneczna
<b>lokalne, zasilanie bateryjne lub AC</b>													
		•	•	•					•	•			1-2-4-6 sekcje
		•		•					•	•			1-2-4-6 sekcje
<b>dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC</b>													
	•			•	•			•	•			•	25 moduły
	•			•		•		•	•		•	•	25 moduły
	•			•	•	•			•		•		30 moduły
		•		•		•			•	•			1-2-4-6 sekcje
		•	•	•		•			•	•			1-2-4-6 sekcje
		•	•	•		•			•		•		2-4-6-9-12 sekcje
			•	•	•				•	•			1 czujnik temperatury + 3 czujnik lub wodomierz
			•	•		•			•	•			1 wodomierz
		•											1 wejście/wyjście
							•						/

## Parametry techniczne

**Zasilanie:** Bateria alkaliczna 6AM6 lub 6LR61 9V

**Łączność:** Komunikacja radiowa LoRa™

**Ilość obsługiwanych czujników przepływu:** 1

**Temperatura pracy:** od -20°C do 60°C

### WYMIARY

**Szerokość:** 14 cm

**Wysokość:** 9 cm

**Głębokość:** 5,5 cm